

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-line-interactive-home-650f-led-650va-2xschuko-p-24843.html>

## UPS Line-Interactive Home 650F LED 650VA 2xSchuko

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>210,00 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>170,73 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>1AUARAL1W0000002</b>      |
| Kod producenta   | <b>H/650F/LED</b>            |
| Kod EAN          | <b>5901969406542</b>         |

### Opis produktu

**UPS Armac 650F serii Home został zaprojektowany tak, aby spełniać oczekiwania jakie stawiają zasilaczowi awaryjnemu użytkownicy domowi podczas zwykłych jego zastosowań.**

Producent na etapie produkcji zagwarantował dokładność oraz precyzję wykonania co przekłada się na ogólne bezpieczeństwo UPS-a oraz jego solidną pracę. Urządzenie zapewnia w pełni kompleksową ochronę oraz wysoką wydajność przy zachowaniu małych rozmiarów i przystępnej ceny sprostać wymaganiom panujących na obecnym rynku.

#### **Awaryjny system zasilania (UPS) - Bezpieczny wybór dla Twojego domu**

Nikt nie lubi sytuacji w których nagle zabraknie prądu. Na przykład podczas oglądania wyczekiwanego filmu z najbliższymi, słuchania naszej ulubionej muzyki czy pracy nad ważnymi dokumentami. Tego typu problemy z zasilaniem występują z reguły w najmniej oczekiwanych momentach.

#### **Do tej pory jednym z rozwiązań pozostawało oczekiwanie na przywrócenie zasilania i pogodzenie się ze znacznym ograniczeniem komfortu życia.**

Rozwiązaniem akceptowalnym jest też zakup UPS-a – Awaryjnego systemu zasilania, który ma za zadanie podtrzymać pracę naszych urządzeń w momencie braku zasilania. Jednak wiele tego typu rozwiązań jest niedopracowanych, niewydajnych i zwyczajnie nie spełnia pokładanych w nich oczekiwań. Żaden z użytkowników domowych nie chciałby inwestować w drogie rozwiązania w dodatku hałaśliwe o wysokich kosztach ich eksploatacji.

#### **Biorąc pod uwagę oczekiwania użytkowników domowych, marka Armac stworzyła rozwiązania UPS dopasowane do potrzeb i kieszeni.**

Odpowiednie połączenie innowacyjności, wydajności i funkcjonalności pozwoliło na stworzenie urządzeń na miarę oczekiwań przy zachowaniu przystępnej ceny.

UPS Armac jest produktem skierowanym do wszystkich osób, które oczekują podtrzymania zasilania istotnych urządzeń takich jak:

- Telewizory, komputery PC, konsole do gier, odtwarzacze CD/DVD,
- Ładowarki do telefonów, smartfonów, nootebooków, tabletów,
- Przełączniki, routery, repeatery, extendery, telefony VoIP,
- Głośniki domowego użytku & Hi-Fi, kamery, aparaty cyfrowe,
- Serwery NAS, urządzenia sieciowe pamięci masowych.

#### **Precyzja, wiele możliwości, funkcjonalność i design idealny dla nowoczesnego domu**

Tak w skrócie można opisać UPS-y marki Armac. Ich cechy odpowiadają kryteriom jakie stawiają przed nimi użytkownicy. Przystępna cena, wysoka wydajność, stabilność oraz dodatkowe możliwości. W trosce o bezpieczeństwo oraz wygodę użytkownika UPS został zaprojektowany w sposób niewymagający wymiany jakichkolwiek części.

Charakterystycznymi parametrami UPS-a serii Home są:

- Zakres mocy znamionowej: 650 VA, 390 W,
- Wyjściowe gniazda zasilania: 2, schuko (F),
- Baterie: 1 szt., 12 V, 7 Ah,
- Szeroki zakres napięcia wejściowego: 145 V ~ 290 V,

---

**Urozmaicając możliwości UPS-a producent wyposażył go dodatkowo w port komunikacyjny w celu zapewnienia użytkownikowi jeszcze większej kontroli nad działaniem urządzenia oraz jego parametryzacji, za pomocą dedykowanego oprogramowania.**

Dodatkowymi cechami i funkcjonalnościami UPS-a są:

- Wskaźniki LED informujące o stanie pracy urządzenia,
- Dedykowane oprogramowanie PowerManager II do kontroli i sterowania poprzez USB,
- Automatyczne uruchomienie UPS-a po powrocie zasilania sieciowego
- Funkcja „zimnego startu” pozwalająca uruchomić UPS bez obecności zasilania sieciowego.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Architektura UPS-a:                       | line-interactive                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Czas ładowania:                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time): | 10                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Czas transferu (maks.):                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gniazda we/wy:                            | 1 x USB (Type B)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kolor (wyliczeniowy):                     | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Liczba akumulatorów:                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Liczba faz na wejściu:                    | 1 (230V)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Moc czynna (W):                           | 390                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Moc pozorna:                              | 650 VA                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Napięcie:                                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oprogramowanie:                           | PowerManager                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pojemność akumulatora:                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Porty zasilania we.:                      | Wtyczka sieciowa                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Porty zasilania wy.:                      | 2 x typ C/F (Schuko)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pozostałe parametry:                      | - Obsługiwane systemy operacyjne Win. 98, Win. 2000, Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, FreeBSD, Win. Millenium, Win. 8, Win. Vista 64bit, Win. 7 64bit, Win. 8 64bit, Windows 10, Windows 10 64bit- Czas podtrzymywania : 3 ~ 20 minut w zależności od obciążenia |
| Typ obudowy:                              | Tower (UPS)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Waga:                                     | 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wymagania środowiskowe:                   | - Zalecana temperatura otoczenia 0 - 45 °C- Zalecana wilgotność otoczenia 10 - 90 %                                                                                                                                                                                 |
| Wymiary:                                  | 315 x 97 x 142 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zabezpieczenia / filtry:                  | Przeciwprzepięciowe                                                                                                                                                                                                                                                 |