

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-line-interactive-home-850f-led-850va-2xschuko-p-24845.html>



UPS Line-Interactive Home 850F LED 850VA 2xSchuko

Cena brutto	291,00 zł
Cena netto	236,59 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUARAL1W0000004
Kod producenta	H/850F/LED
Kod EAN	5901969406559

Opis produktu

UPS Armac 850F serii Home został zaprojektowany tak, aby spełniać oczekiwania jakie stawiają zasilaczowi awaryjnemu użytkownicy domowi podczas zwykłych jego zastosowań.

Producent na etapie produkcji zagwarantował dokładność oraz precyzję wykonania co przekłada się na ogólne bezpieczeństwo UPS-a oraz jego solidną pracę.

Urządzenie zapewnia w pełni kompleksową ochronę oraz wysoką wydajność przy zachowaniu małych rozmiarów i przystępnej ceny sprostać wymaganiom panujących na obecnym rynku.

Awaryjny system zasilania (UPS) - Bezpieczny wybór dla Twojego domu

Nikt nie lubi sytuacji w których nagle zabraknie prądu. Na przykład podczas oglądania wyczekiwanego filmu z najbliższymi, słuchania naszej ulubionej muzyki czy pracy nad ważnymi dokumentami. Tego typu problemy z zasilaniem występują z reguły w najmniej oczekiwanych momentach.

Do tej pory jednym z rozwiązań pozostawało oczekiwanie na przywrócenie zasilania i pogodzenie się ze znacznym ograniczeniem komfortu życia.

Rozwiązaniem akceptowalnym jest też zakup UPS-a - Awaryjnego systemu zasilania, który ma za zadanie podtrzymać pracę naszych urządzeń w momencie braku zasilania. Jednak wiele tego typu rozwiązań jest niedopracowanych, niewydajnych i zwyczajnie nie spełnia pokładanych w nich oczekiwań. Żaden z użytkowników domowych nie chciałby inwestować w drogie rozwiązania w dodatku hałaśliwe o wysokich kosztach ich eksploatacji.

Biorąc pod uwagę oczekiwania użytkowników domowych, marka Armac stworzyła rozwiązania UPS dopasowane do potrzeb i kieszeni. Odpowiednie połączenie innowacyjności, wydajności i funkcjonalności pozwoliło na stworzenie urządzeń na miarę oczekiwań przy zachowaniu przystępnej ceny.

Precyzja, wiele możliwości, funkcjonalność i design idealny dla nowoczesnego domu

Tak w skrócie można opisać UPS-y marki Armac. Ich cechy odpowiadają kryteriom jakie stawiają przed nimi użytkownicy. Przystępna cena, wysoka wydajność, stabilność oraz dodatkowe możliwości. W trosce o bezpieczeństwo oraz wygodę użytkownika UPS został zaprojektowany w sposób niewymagający wymiany jakichkolwiek części.

Charakterystycznymi parametrami UPS-a serii Home są:

- Zakres mocy znamionowej: 850 VA, 480 W
- Wyjściowe gniazda zasilania: 2, schuko (F)
- Baterie: 1 szt., 12 V, 9 Ah
- Szeroki zakres napięcia wejściowego: 145 V ~ 290 V

Urozmaicając możliwości UPS-a producent wyposażył go dodatkowo w port komunikacyjny w celu zapewnienia użytkownikowi jeszcze większej kontroli nad działaniem urządzenia oraz jego parametryzacji, za pomocą dedykowanego oprogramowania.

Dodatkowymi cechami i funkcjonalnościami UPS-a są:

- Wskaźniki LED informujące o stanie pracy urządzenia
- Dedykowane oprogramowanie PowerManager II do kontroli i sterowania poprzez USB
- Automatyczne uruchomienie UPS-a po powrocie zasilania sieciowego

- Funkcja „zimnego startu” pozwalająca uruchomić UPS bez obecności zasilania sieciowego

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	6
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	10
Czas transferu (maks.):	6
Gniazda we/wy:	2 x RJ-11/RJ-45
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	480
Moc pozorna:	850 VA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	PowerManager
Pojemność akumulatora:	9
Porty zasilania we.:	Wtyczka sieciowa
Porty zasilania wy.:	2 x typ C/F (Schuko)
Pozostałe parametry:	- Obsługiwane systemy operacyjne Win. 98, Win. 2000, Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, FreeBSD, Win. Millenium, Win. 8, Win. Vista 64bit, Win. 7 64bit, Win. 8 64bit, Windows 10, Windows 10 64bit- Czas podtrzymywania : 3 ~ 20 minut w zależności od obciążenia
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	5.2
Wymagania środowiskowe:	- Zalecana temperatura otoczenia 0 - 45 °C- Regulacja napięcia wyjściowego +/- 1 %- Regulacja częstotliwości wyjściowej +/- 0,5 Hz
Wymiary:	315 x 97 x 142 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwpzepięciowe