

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-netys-pl-800va-480w-230v-50-60hz-6gniazd4-2-typfrench-usb-p-25334.html>



UPS NETYS PL 800VA/480W 230V 50/60HZ,6gniazd(4+2 typFRENCH),USB

Cena brutto	620,00 zł
Cena netto	504,07 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUSOCF1TNPL800F
Kod producenta	NPL-0800-F
Kod EAN	8027122515238

Opis produktu

Zasilacz UPS NETYS PL 800VA/480W 230V 50/60Hz Bateria wewnętrzna, 4+2 gniazda typ FRENCH 1xUSB, dodatkowe 1xUSB do ładowania urządzeń mobilnych

Innowacyjne rozwiązania i doskonały projekt

- Niewielkie i praktyczne zabezpieczenie urządzeń podłączanych do sieci elektrycznej, wyposażone w dużą liczbę gniazd przystosowanych do zasilania komputerów i urządzeń peryferyjnych w małych biurach i domach, ułatwiające ich podłączenie i zmniejszające liczbę niezbędnych przewodów.
- Nowoczesna konstrukcja przygotowana do montażu nad lub pod biurkiem bądź podłogą.
- Dodatkowe gniazdo USB na górze obudowy do ładowania urządzeń mobilnych (np. telefonów, odtwarzaczy MP3 itd.).

Bezpieczeństwo na miarę Twoich potrzeb

- 6 gniazd wyjściowych w standardzie francuskim do bezpośredniego podłączania odbiorów energii
- 4 gniazda z zabezpieczeniem przed zanikiem napięcia i przed przepięciami, przeznaczone do najbardziej krytycznych zastosowań (stacje robocze, profesjonalne komputery biurowe, monitory). Czas podtrzymania (do 30 minut) wystarcza do zapisania wyników i zakończenia pracy w standardowym komputerze.
- 2 gniazda z zabezpieczeniem przed przepięciami w mniej krytycznych zastosowaniach i dla urządzeń pochłaniających dużą ilość energii (np. drukarki laserowe).

Prosta obsługa

- Inteligentne kontrolki LED sygnalizujące stan pracy urządzenia.
- Prosta konserwacja i wymiana baterii.
- Zintegrowany przewód zasilający z boku urządzenia umożliwia zaopatrzenie wszystkich sześciu gniazd odbiorami.

Architektura UPS-a:	off-line (standby)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	20
Gniazda we/wy:	1 x USB (Type B)
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	480
Moc pozorna:	800 VA
Oprogramowanie:	Oprogramowanie do zarządzania zasilaczem UPS
Porty zasilania we.:	Wtyczka sieciowa
Porty zasilania wy.:	6 x typ C/E
Pozostałe parametry:	Ładowanie baterii: Ciągły proces ładowania nawet przy wyłączonym zasilaczu UPS (przy obecności zasilania)
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	4.1

Wymagania środowiskowe:

- Poziom hałasu w odległości 1 metra < 40 dBA- Temperatura:
Od 0 °C do 40 °C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności
baterii od 15 °C do 25 °C)- Parametry środowiskowe
Wilgotność: 90% bez kondensacji- Stosowne normy EN
62040-1 (bezpieczeństwo), EN 62040-2 (EMC)
220 x 220 x 123 mm
Przeciwzwarciove

Wymiary:

Zabezpieczenia / filtry: