

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-netys-rt-1700va-1350w-epo-usb-6xc13-1xc19-nrt2-u1700-p-25347.html>



UPS NETYS RT 1700VA/1350W EPO/USB/6xC13/1xC19 NRT2-U1700

Cena brutto	4 135,00 zł
Cena netto	3 361,79 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUSOCO2UNRT0170
Kod producenta	NRT2-U1700
Kod EAN	8027122601122

Opis produktu

Zasilacz UPS NETYS RT 1700VA/1350W 230V 50/60Hz ON-LINE PODWÓJNA KONWERSJA (VFI), bateria wewnętrzna, ochrona linii telefonicznych/modemów, port USB i RS232, 6xIEC 320 C13 (10A) + 1xIEC 320 C19 (16A), automatyczny by-pass serwisowy, wyjście EPO (złącze RJ11), slot na kartę sieciową SNMP, obudowa Tower/Rack, możliwość podłączenia dodatkowych baterii, graficzny wyświetlacz LCD

Prosta instalacja

- Złącza wejścia i wyjścia IEC
- Niewielki rozmiar pozwala na instalację w szafach typu rack.
- Atrakcyjne wzornictwo.

Prosta obsługa

- Nie wymaga konfiguracji przy pierwszym uruchomieniu
- Szeroki zakres protokołów komunikacyjnych umożliwia integrację z siecią LAN lub systemami zarządzania budynkiem (BMS)
- Wyraźny wyświetlacz LCD; sygnały akustyczne bezzwłocznie informujące o stanie zasilacza UPS, zrozumiałe nawet dla osób nie posiadających wiedzy specjalistycznej

Dostosowany do wymagań użytkownika

- Technologia podwójnej konwersji online i sinusoidalny kształt fali pozwalają na całkowitą filtrację zakłóceń pochodzących z sieci zasilania lub wprowadzanych do sieci i zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa odbiorów.
- Moduły baterii wydłużające czas pracy (EBM) pozwalają na spełnienie wszystkich wymogów w zakresie czasu podtrzymania, także po instalacji systemu.

Architektura UPS-a:

Czas podtrzymania (obciążenie 100%):

Funkcje specjalne:

on-line

12

Standardowe wyposażenie elektryczne:- Zintegrowane zabezpieczenie przed prądem zwrotnym.- Zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych (NTP) na linie telefoniczne/ modemy ADSL.- Złącze RJ11 do wyłącznika awaryjnego (EPO).- Złącze do modułów wydłużających czas pracy baterii.- Port umożliwiający pracę równoległą (5000-11 000 VA).Standardowe wyposażenie komunikacyjne:- LOCAL VIEW: idealne rozwiązanie do monitorowania i wyłączania aplikacji, działające w systemach operacyjnych Windows®, Linux i Mac OS X®- HID: Wbudowana usługa zarządzania zasilaczem UPS oparta na systemach Windows® i Mac OS X® — interfejs USB- MODBUS RTU (RS232)

1 x USB (Type B)

Czarny

Gniazda we/wy:

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	1350
Moc pozorna:	1700 VA
Napięcie:	48
Porty zasilania we.:	IEC-C20
Porty zasilania wy.:	1 x IEC-C19
Pozostałe parametry:	- Wysoka dokładność pomiaru: IEC/EN 62040-3 (sprawność potwierdzona przez niezależne laboratorium)- Normy dot. bezpieczeństwa / kompatybilności elektromagnetycznej: IEC/EN 62040-1 (certyfikat TÜV-GS), EN 62040-2, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2- Certyfikaty: CE, TÜV-GS, RCM (E2376)- Stopień ochrony IP: IP20
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	18
Wymagania środowiskowe:	- Temperatura pracy: 0 do 40°C (w celu zapewnienia maksymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)- Wilgotność względna: 5 do 95% bez kondensacji- Maks. wysokość (m): 0 do 3000 bez kondensacji- Poziom hałasu w odległości 1 m dBA <50
Wymiary:	- 440 x 430 x 88,7 mm- Rozmiary UPS typu RACK: 2U
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwprzeciążeniowe