

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-netys-rt-2200va-1800w-usb-iec-epo-6xc13-1xc19-nrt2-u2200-p-25348.html>



UPS NETYS RT 2200VA/1800W USB/IEC/EPO/6xC13/1xC19 NRT2-U2200

Cena brutto	5 217,00 zł
Cena netto	4 241,46 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUSOCO2UNRT0220
Kod producenta	NRT2-U2200
Kod EAN	8027122601139

Opis produktu

Zasilacz UPS NETYS RT 2200VA/1800W 230V 50/60Hz ON-LINE PODWÓJNA KONWERSJA (VFI), bateria wewnętrzna, ochrona linii telefonicznych/modemów, port USB i RS232, 6xIEC 320 C13 (10A) + 1xIEC 320 C19 (16A), automatyczny by-pass serwisowy, wyjście EPO (złącze RJ11), slot na kartę sieciową SNMP, obudowa Tower/Rack, możliwość podłączenia dodatkowych baterii, graficzny wyświetlacz LCD

Prosta instalacja

- Złącza wejścia i wyjścia IEC
- Niewielki rozmiar pozwala na instalację w szafach typu rack
- Atrakcyjne wzornictwo.

Prosta obsługa

- Nie wymaga konfiguracji przy pierwszym uruchomieniu
- Szeroki zakres protokołów komunikacyjnych umożliwia integrację z siecią LAN lub systemami zarządzania budynkiem (BMS)
- Wyraźny wyświetlacz LCD; sygnały akustyczne bezzwłocznie informujące o stanie zasilacza UPS, zrozumiałe nawet dla osób nie posiadających wiedzy specjalistycznej

Dostosowany do wymagań użytkownika

- Technologia podwójnej konwersji online i sinusoidalny kształt fali pozwalają na całkowitą filtrację zakłóceń pochodzących z sieci zasilania lub wprowadzanych do sieci i zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa odbiorców.
- Moduły baterii wydłużające czas pracy (EBM) pozwalają na spełnienie wszystkich wymogów w zakresie czasu podtrzymania, także po instalacji systemu.

Architektura UPS-a:
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):
Funkcje specjalne:

on-line
8
Standardowe wyposażenie elektryczne:- Zintegrowane zabezpieczenie przed prądem zwrotnym.- Zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych (NTP) na linie telefoniczne/ modemy ADSL.- Złącze RJ11 do wyłącznika awaryjnego (EPO).- Złącze do modułów wydłużających czas pracy baterii.Standardowe wyposażenie komunikacyjne:- LOCAL VIEW: idealne rozwiązanie do monitorowania i wyłączania aplikacji, działające w systemach operacyjnych Windows®, Linux i Mac OS X®- HID: Wbudowana usługa zarządzania zasilaczem UPS oparta na systemach Windows® i Mac OS X® — interfejs USB- MODBUS RTU (RS232)
1 x USB (Type B)
Czarny
1

Gniazda we/wy:
Kolor (wyliczeniowy):
Liczba akumulatorów:

Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	1800
Moc pozorna:	2200 VA
Napięcie:	48
Porty zasilania we.:	IEC-C20
Porty zasilania wy.:	6 x IEC-C13
Pozostałe parametry:	- Wysoka dokładność pomiaru: IEC/EN 62040-3 (sprawność potwierdzona przez niezależne laboratorium)- Normy dot. bezpieczeństwa / kompatybilności elektromagnetycznej: IEC/EN 62040-1 (certyfikat TÜV-GS), EN 62040-2, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2- Certyfikaty: CE, TÜV-GS, RCM (E2376)- Stopień ochrony IP: IP20
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	19
Wymagania środowiskowe:	- Temperatura pracy: 0 do 40°C (w celu zapewnienia maksymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)- Wilgotność względna: 5 do 95% bez kondensacji- Maks. wysokość (m): 0 do 3000 bez kondensacji- Poziom hałasu w odległości 1 m dBA <50
Wymiary:	- 440 x 430 x 88,7 mm- Rozmiary UPS typu RACK: 2U
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwprzeciążeniowe