

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-offline-600va-6x-230v-pl-out-apfc-wyglad-listwy-p-25119.html>

UPS OFFLINE 600VA 6X 230V PL OUT APFC - Wygląd Listwy

Cena brutto	422,00 zł
Cena netto	343,09 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRF1W0000003
Kod producenta	VFD 600 APFC FR
Kod EAN	4260074976212

Opis produktu

PowerWalker VFD 600 APFC* jest to UPS Standby/Off-line dla domu lub biura, współpracujący z technologią APFC.

Zwykle przy zasilaczach komputerowych dla graczy (zasilaczach z technologią APFC) zaleca się dobranie dwukrotnie większego UPSa, aniżeli wskazuje na to moc zasilacza. W innym wypadku komputer może się restartować w przypadku braku zasilania z sieci, nawet jeśli jest podłączony do zasilacza awaryjnego. UPS ten został stworzony z myślą o graczach, aby zapewnić im ciągłość pracy w przypadku awarii zasilania.

Wyposażony w 6 gniazd z bolcem uziemiającym (PL/FR), z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym na wszystkich gniazdach, w tym 4 z podtrzymaniem awaryjnym z baterii, UPS ten nadaje się idealnie do wykorzystania w domu czy biurze.

Wygląd UPSa zbliżony do wyglądu standardowej listwy zasilającej pozwala na umieszczenie go tam, gdzie standardowy UPS jest nie praktyczny. Specjalna komora na baterie pozwala użytkownikowi na jej łatwą wymianę bez konieczności angażowania zewnętrznego serwisu.

* APFC - Jest to technologia stosowana w zasilaczach komputerowych, służąca do poprawy jego efektywności, dostosowując się do obciążenia zasilacza oraz napięcia w sieci elektrycznej.

APFC znajdziemy w 90% dobrych zasilaczy,

Różnica między APFC i PPFC. APFC dostosowuje się ze swoją korekcją do zapotrzebowania, np. zasilacz ma 500W, ale pobiera 150W, bo tyle aktualnie potrzebuje. PPFC projektowane są dla stałego obciążenia - czyli jak zasilacz ma 500W to pobiera 500W bez względu na to jaką moc wykorzystuje komputer.

Architektura UPS-a:	off-line (standby)
Czas ładowania:	10
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	0.5
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	3
Czas transferu (maks.):	6
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (120V)
Moc czynna (W):	300
Moc pozorna:	600 VA
Napięcie:	230
Pojemność akumulatora:	5
Porty zasilania we.:	Wtyczka sieciowa
Porty zasilania wy.:	6 x typ C/E
Pozostałe parametry:	- Rozwiązanie dla zasilaczy z APFC (zasilacze komputerowe)- 4 gniazda z awaryjnym zasilaniem z baterii- 6x gniazd z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (dwa bez zasilania awaryjnego przewidziane pod drukarki laserowe, skanery czy lampkę)- Wskaźnik LED, zimny start, funkcja Green Power- Automatyczny restart po odzyskaniu prądu przemiennego- Technologia wysokiej częstotliwości- Szybka instalacja & łatwa

Typ obudowy:

Waga:

Wymiary:

Zabezpieczenia / filtry:

Złącza:

obsługa- Łatwa dla użytkownika wymiana baterii- Auto restart
po podłączeniu do prądu- Gniazdo przeciwprzepięciowe
RJ11/RJ45 do podłączenia modemu/routera- Funkcja
oszczędzania energii
Desktop (PC/Switche)
4
320 x 125 x 86 mm.
Przeciwprzepięciowe
RJ-11