

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-on-line-1000va-tg-4x-iec-out-usb-rs-232-lcd-tower-epo-p-25263.html>

UPS ON-LINE 1000VA TG 4x IEC OUT, USB/RS-232, LCD, TOWER, EPO

Cena brutto	1 316,00 zł
Cena netto	1 069,92 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRO2W0000005
Kod producenta	VFI 1000 TG
Kod EAN	4260074978308

Opis produktu

Seria zasilaczy Awaryjnych PowerWalker VFI TG oferuje profesjonalne rozwiązanie dla domu i biura.

Do wyboru mamy 3 jednostki mocy 1kVA, 2kVA, 3kVA, które zostały wykonane w technologii ON-LINE. Zasilacze z serii TG są zaprojektowane do współpracy z zewnętrznymi modułami bateryjnymi jak i akumulatorami dużej pojemności, dzięki wbudowanej mocnej ładowarce (6A zamiast 1A jak w przypadku standardowych modelach).

Seria VFI TG została wyposażona w złącze UPB-HID, złącze to ma wbudowane sterowniki, co ułatwia zarządzanie zasilaniem bez instalacji dodatkowego oprogramowanie monitorującego. Zasilacz ten znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie mamy możliwości zainstalowania zewnętrznego oprogramowania tj jak kioski fotograficzne, bankomaty, zaawansowane systemu zabezpieczeń/monitoringu.

Główne cechy:

- Wysoki współczynnik mocy 0.9
- Wykonane w technologii ON-LINE
- Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device)
- Obsługują szeroki zakres napięcia wejściowego (100-300VAC)
- Współpracują z zewnętrznymi modułami bateryjnymi

Architektura UPS-a:	on-line
Czas ładowania:	4
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	4.5
Funkcje specjalne:	Awaryjne wyłączenie (EPO): Tak
Gniazda we/wy:	1 x RS-232 (COM)
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	2
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	900
Moc pozorna:	1000 VA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	ViewPower
Pojemność akumulatora:	9
Porty zasilania we.:	IEC-C14
Porty zasilania wy.:	4 x IEC-C13
Pozostałe parametry:	Poziom hałasu: 45 dB
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	9.3
Wymagania środowiskowe:	- Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C- Zalecana wilgotność otoczenia: 20 - 90 %
Wymiary:	356 x 144 x 229 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwprzepięciowe

