

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-on-line-2000va-8x-iec-out-usb-rs-232-lcd-rack-19-tower-power-factor-0-9-p-25251.html>



UPS ON-LINE 2000VA 8X IEC OUT, USB/RS-232, LCD, RACK 19"/TOWER, POWER FACTOR 0,9

Cena brutto	2 863,00 zł
Cena netto	2 327,64 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRO2U0000013
Kod producenta	VFI 2000 RT HID
Kod EAN	4260074974416

Opis produktu

UPS ON-LINE 2000VA

Power Walker VFI 1000 RT LCD to najwyższej jakości UPS On-Line charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną i wysokim współczynnikiem mocy wyjściowej 0.9. Oferuje on pełną ochronę dla serwerów, switchy, centrali telefonicznych, kamer IP. Jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych. Jego wysokość to zaledwie 2U. UPS może być instalowany w szafie 19" (w zestawie uszy montażowe), posiada również podstawki do instalacji w pozycji Pionowej (Tower).

- 2000VA On-Line UPS tower/19" rack
- Prawdziwa podwójna konwersja
- Czysta fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 0.9
- Programowalne gniazda ICE C13 - 8 gniazd
- Port komunikacyjny USB/RS-232
- Wbudowany wyświetlacz LCD
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower Software - w języku Polskim
- Szeroki zakres dopuszczalnego napięcia wejściowego (120-276VAC)
- Funkcja EPO (Emergency power off)
- Skrócony czas ładowania

Akcesoria opcjonalne:

Architektura UPS-a:

Czas ładowania:

Czas podtrzymania (obciążenie 100%):

Gniazda we/wy:

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba akumulatorów:

Liczba faz na wejściu:

Moc czynna (W):

Moc pozorna:

Napięcie:

Oprogramowanie:

- Szyny montażowe 19": 10120529 - Karta NMC: 10120517 - Karta AS/400: 10120528 - Pakiet baterii (Battery Pack): 10134010

on-line double conversion

3

3

1 x USB (Type B)

Czarny

4

1 (230V)

1800

2000 VA

12

Oprogramowanie: WinPower- Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i internetu- Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych- Wykres danych jednostki UPS w czasie rzeczywistym

Pojemność akumulatora:
Porty zasilania we.:
Porty zasilania wy.:
Typ obudowy:
Waga:
Ważne:

Wymagania środowiskowe:

Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:

(napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii)- Bezpieczne wyłączenie systemu i ochrona danych przed awarią zasilania- Powiadomienia za pomocą dźwięków systemowych, e-mail, SMS, do wszystkich komputerów w sieci LAN- Harmonogram włączenia/wyłączenia, test baterii, programowana kontrola gniazda, kontrola alarmów dźwiękowych.- Ochrona dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie- Obsługa wielu języków: Angielski, Chiński, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Rosyjski, Portugalski, Ukraiński, Włoski, Polski, Czeski, Turecki- System operacyjny: Windows/MAC/Linux/Unix/Solaris/AJX/HP-UX/FreeBSD szczegóły pod adresem: - <http://www.powerwalker.com/winpower.html>

7

IEC-C14

8 x IEC-C13

Rack (Switch/UPS)

19.7

Chcesz przedłużyć okres gwarancyjny zasilacza UPS i / lub jego

akcesoriów? Żaden problem skontaktuj się z doradcą klienta

lub napisz na e-mail ups@ab.pl i wykup odpowiednią usługę!

- Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C- Zalecana

wilgotność otoczenia: 0 - 95 %

438 x 436 x 86.5 mm

Przeciwprzepięciowe