

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-on-line-2000va-tg-4x-iec-out-usb-rs-232-lcd-tower-epo-p-25264.html>



UPS ON-LINE 2000VA TG 4x IEC OUT, USB/RS-232, LCD, TOWER, EPO

Cena brutto	2 210,00 zł
Cena netto	1 796,75 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRO2W0000006
Kod producenta	VFI 2000 TG
Kod EAN	4260074978315

Opis produktu

UPS ON-LINE 2000VA

Seria zasilaczy Awaryjnych PowerWalker VFI TG oferuje profesjonalne rozwiązanie dla domu i biura. Do wyboru mamy 3 jednostki mocy 1kVA, 2kVA, 3kVA, które zostały wykonane w technologii ON-LINE. Zasilacze z serii TG są zaprojektowane do współpracy z zewnętrznymi modułami bateryjnymi jak i akumulatorami dużej pojemności, dzięki wbudowanej mocnej ładowarce (6A zamiast 1A jak w przypadku standardowych modelach).

Seria VFI TG została wyposażona w złącze UPB-HID, złącze to ma wbudowane sterowniki, co ułatwia zarządzanie zasilaniem bez instalacji dodatkowego oprogramowania monitorującego. Zasilacz ten znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie mamy możliwości zainstalowania zewnętrznego oprogramowania tj jak kioski fotograficzne, bankomaty, zaawansowane systemy zabezpieczeń/monitoringu.

- Wysoki współczynnik mocy 0.9
- Wykonane w technologii ON-LINE
- Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device)
- Obsługują szeroki zakres napięcia wejściowego (100-300VAC)
- Współpracują z zewnętrznymi modułami bateryjnymi

Architektura UPS-a:

Czas ładowania:

Czas podtrzymania (obciążenie 100%):

Funkcje specjalne:

Gniazda we/wy:

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba akumulatorów:

Liczba faz na wejściu:

Moc czynna (W):

Moc pozorna:

Napięcie:

Oprogramowanie:

Pojemność akumulatora:

Porty zasilania we.:

Porty zasilania wy.:

Typ obudowy:

Waga:

Ważne:

on-line

4

3.8

Awaryjne wyłączenie (EPO)

1 x RS-232 (COM)

Czarny

4

1 (230V)

1800

2000 VA

12

WinPower

9

IEC-C14

4 x IEC-C13

Tower (UPS)

17.2

Chcesz przedłużyć okres gwarancyjny zasilacza UPS i / lub jego akcesoriów? Żaden problem skontaktuj się z doradcą klienta lub napisz na e-mail ups@ab.pl i wykup odpowiednią usługę!

- Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C- Zalecana

Wymagania środowiskowe:

Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:

wilgotność otoczenia: 0 - 95 %
328 x 190 x 399 mm
Przeciwprzepięciowe