

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-on-line-3000va-4x-iec-out-usb-rs-232-lcd-tower-p-25229.html>

UPS ON-LINE 3000VA 4X IEC OUT, USB/RS-232, LCD, TOWER

Cena brutto	3 576,00 zł
Cena netto	2 907,32 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRO2T0000007
Kod producenta	VFI 3000 C LCD
Kod EAN	4260074976571

Opis produktu

PowerWalker 3000C LCD UPS On-linowy z prawdziwą podwójną konwersją, zapewnia potężną i całkowitą ochronę dla wrażliwych urządzeń.

Akceptuje szeroki zakres napięcia wejściowego. Zapewnia pełną ochronę dla wrażliwych serwerów krytycznych, sieci/szaf telefonicznych oraz aplikacji przemysłowych.

Cechy urządzenia:

- Prawdziwa podwójna konwersja
- Prawdziwa czysta sinusoida na wyjściu
- W zestawie oprogramowanie do monitorowania pracy UPS-a
- Power Factor 0,8
- Szeroki zakres napięcia wejściowego (110-300 V)
- Wejściowy Power Factor 0,99
- Akceptowana częstotliwość wejściowa 50/60 Hz
- Tryb pracy ECO dla oszczędzania energii
- Inteligentna kontrola obrotów wentylatora
- Inteligentna ładowarka dla wydłużenia żywotności baterii
- Opcja: moduł SNMP, karta AS/400, MBS, ATS, karta Modbus

Akcesoria opcjonalne:

Architektura UPS-a:

Czas ładowania:

Czas podtrzymania (obciążenie 100%):

Gniazda we/wy:

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba akumulatorów:

Liczba faz na wejściu:

Moc czynna (W):

Moc pozorna:

Napięcie:

Oprogramowanie:

Pojemność akumulatora:

Porty zasilania we.:

Porty zasilania wy.:

Typ obudowy:

Waga:

Wymagania środowiskowe:

Wymiary:

Zabezpieczenia / filtry:

- Menedżer SNMP: 10120505 - Karta AS/400: 10120515

on-line

9

4.5

1 x USB (Type B)

Czarny

6

1 (230V)

2400

3000 VA

12

ViewPower

9

IEC-C20

1 x Terminal

Tower (UPS)

27.6

- Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C- Zalecana

wilgotność otoczenia: 20 - 90 %

318 x 190 x 421 mm

Przeciwprzepięciowe

