

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-on-line-6000va-rmg-pf1-zlaczce-teminalowe-in-out-2u-baterie3u-lcd-p-25269.html>



UPS ON-LINE 6000VA RMG PF1 złącze teminalowe IN/OUT, 2U+ Baterie3U LCD

Cena brutto	8 829,00 zł
Cena netto	7 178,05 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRO3R0000003
Kod producenta	VFI 6000 RMG
Kod EAN	4260074981988

Opis produktu

UPS ON-LINE 6000VA RMG PF1 złącze teminalowe IN/OUT, 2U+ Baterie3U LCD

PowerWalker VFI 6000 RMG PF1 to profesjonalna seria do zastosowań komercyjnych, charakteryzująca się jednostkowym współczynnikiem mocy ($PF = 1,0$) i bardzo mocną ładowarką z regulowanym prądem. Szerokie zakresy napięcia wejściowego i częstotliwości umożliwiają pracę w niestabilnych sieciach, współpracuje z generatorem.

Wiele akcesoriów, w tym modyły baterijny i karty komunikacyjne, zwiększają funkcjonalność zasilacza UPS i zapewniają dłuższy czas podtrzymania. System można monitorować lokalnie za pomocą panelu LCD lub zdalnie za pomocą oprogramowania PowerWalker ViewPower. UPS może być instalowany w 19-calowych systemach szafowych lub używany jako jednostka wolnostojąca.

Architektura UPS-a:	on-line
Czas ładowania:	9
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	6.5
Funkcje specjalne:	Funkcja EPO (Emergency Power Off, Awaryjne Wyłączenie)
Gniazda we/wy:	1 x RS-232 (COM)
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	20
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	6000
Moc pozorna:	6 kVA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	ViewPower
Pojemność akumulatora:	9
Porty zasilania we.:	Terminal
Porty zasilania wy.:	1 x Terminal
Typ obudowy:	Rack (Switch/UPS)
Waga:	76
Wymagania środowiskowe:	Poziom hałasu: Temperatura: 0°C 40°C Wilgotność: 20% - 95% RH (non-condensing)
Wymiary:	43.8 x 22.1 x 60 cm
Zabezpieczenia / filtry:	Nie