

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-power-walker-on-line-1500va-8x-iec-out-usb-rs-232-lcd-rack-19-tower-power-factor-0-9-p-25250.html>



UPS POWER WALKER ON-LINE 1500VA 8X IEC OUT, USB/RS-232, LCD, RACK 19"/TOWER, POWER FACTOR 0,9

Cena brutto	2 532,00 zł
Cena netto	2 058,54 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRO2U0000012
Kod producenta	VFI 1500 RT HID
Kod EAN	4260074974409

Opis produktu

Power Walker VFI 1500 RT LCD to najwyższej jakości UPS On-Line charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną i wysokim współczynnikiem mocy wyjściowej 0.9. Oferuje on pełną ochronę dla serwerów, switchy, centrali telefonicznych, kamer IP. Jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych. Jego wysokość to zaledwie 2U. UPS może być instalowany w szafie 19" (brak uchwytów w zestawie), posiada również podstawki do instalacji w pozycji Pionowej (Tower).

Link do specyfikacji: <http://www.powerwalker.com/datasheet/Online/PowerWalker%20VFI%201500RT%20LCD.pdf>

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:

Czas ładowania:

Czas podtrzymania (obciążenie 100%):

Funkcje specjalne:

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba akumulatorów:

Liczba faz na wejściu:

Moc czynna (W):

Moc pozorna:

Napięcie:

Oprogramowanie:

- PowerWalker VFI 1500RT LCD- Przewód zasilający- 2 x przewód IEC- Kable USB i RS-232- Oprogramowanie na CD- Zestaw montażowy tower/rack- Złącze EPO- Złącze Dry contact- Instrukcja obsługi

on-line double conversion

3

4

- Prawdziwa podwójna konwersja- Czysta fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 0.9- Programowalne gniazda ICE C13 8 gniazd- Port komunikacyjny USB/RS-232- Wbudowany wyświetlacz LCD - Szeroki zakres dopuszczalnego napięcia wejściowego (120-276VAC)- Funkcja EPO (Emergency power off)- Skrócony czas ładowania

Czarny

4

1 (230V)

1350

1500 VA

12

Oprogramowanie: WinPower- Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i internetu- Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych- Wykres danych jednostki UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii)- Bezpieczne wyłączenie systemu i

Pojemność akumulatora:
Porty zasilania we.:
Porty zasilania wy.:
Pozostałe informacje:

Pozostałe parametry:

Typ obudowy:
Waga:
Ważne:

Wymagania środowiskowe:

Wymiary:
Złącza:

ochrona danych przed awarią zasilania- Powiadomienia za pomocą dźwięków systemowych, e-mail, SMS, do wszystkich komputerów w sieci LAN- Harmonogram włączenia/wyłączenia, test baterii, programowana kontrola gniazda, kontrola alarmów dźwiękowych.- Ochrona dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie- Obsługa wielu języków: Angielski, Chiński, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Rosyjski, Portugalski, Ukraiński, Włoski, Polski, Czeski, Turecki- System operacyjny: Windows/MAC/Linux/Unix/Solaris/AJX/HP-UX/FreeBSD szczegóły pod adresem: - <http://www.powerwalker.com/winpower.html>

7.2

IEC-C14

8 x IEC-C13

Opcjonalne akcesoria: Zestaw uchwytów montażowych do szaf

19, moduł SNMP, AS/400 card, Battery Pack, MBS, ATS, RBS

- Moc: 1350W- Zakres napięcia wejściowego: 120-276 VAC

45-55/54-66Hz- Zakres napięcia wyjściowego:

208/220/230/240 $\pm$ 1%- Współczynnik szczytu: 3:1

Tower (UPS)

19.7

Chcesz przedłużyć okres gwarancyjny zasilacza UPS i / lub jego akcesoriów? Żaden problem skontaktuj się z doradcą klienta lub napisz na e-mail ups@ab.pl i wykup odpowiednią usługę!

- Poziom hałasu: < 45 dB- Temperatura operacyjna: 0 - 40

stopni C- Wilgotność otoczenia: 0 - 95% (bez kondensacji)

438 x 436 x 86.5 mm

1 x USB (Type B)