

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-psi-2200va-1980w-rack-tower-ps2200rt3-230-p-25004.html>



UPS PSI 2200VA/1980W Rack/Tower PS2200RT3-230

Cena brutto	3 770,00 zł
Cena netto	3 065,04 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUENPL2USI02200
Kod producenta	PS2200RT3-230
Kod EAN	835514007487

Opis produktu

Liebert PSI 2200VA/1980W to kompaktowy zasilacz UPS, pracujący w topologii line- interactive, przeznaczony do takich zastosowań IT jak pomieszczenia sieciowe i małe centra danych. Zapewnia niezawodną ochronę zasilania dla serwerów, węzłów i sieciowych stacji roboczych, dużych sieciowych urządzeń peryferyjnych, routerów i innych urządzeń elektronicznych. Elastyczna konstrukcja zasilacza Liebert PSI umożliwia pracę jako urządzenie wolnostojące lub do montażu w szafie Rack, gdzie zajmuje wysokość 2U. Modele 230V i 120V dostępne są w czterech mocach. Zasilacz ten posiada innowacyjną konstrukcję line-interactive, z technologią automatycznej regulacji obniżania/podnoszenia napięcia. Technologia ta chroni przed wahaniami napięcia sieciowego poprzez jego podwyższanie lub obniżanie do poziomu wymaganego przez podłączone urządzenie. Umożliwia też wydłużenie czasu pracy akumulatora przez optymalizację czasu pracy na zasilaniu sieciowym przed przełączeniem na zasilanie akumulatorowe.

Architektura UPS-a:	line-interactive
Certyfikaty:	Transport: Procedura ISTA, certyfikat 1AŚrodowisko: Zgodny z ROHS
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Komunikacja (UPS):	Serial Port (RS-232)
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	1980
Moc pozorna:	2200 VA
Specyfikacja techniczna:	Moc rzeczywista: 1980W Ochrona przeciwprzepięciowa: 220J Zakres napięcia bez pracy akumulatora: 165-300 VAC, konfigurowany Zakres częstotliwości: 45-65 Hz, (± 0,5 Hz) Gniazda wejściowe: IEC-320-C20 Gniazda wyjściowe: (8) IEC-320-C13 - (1) IEC-320-C19 Napięcie (tryb akumulatorowy): 220/230/240 VAC (konfigurowane); ± 5% przed ostrzeżeniem o niskim napięciu akumulatorów Czas przełączenia: typowo 4-6 ms Kształt fali: sinusoida Ostrzeżenie o przeciążeniu: > 100% Typ z regulowanymi zaworami, szczelne, kwasowo-ołowiowe Liczba x napięcie x wartość znamionowa: 6 x 12 x 7,2 Czas ładowania: 5 godzin do 90% pojemności znamionowej, po całkowitym rozładowaniu za pomocą obciążenia rezystancyjnego Środowisko Temperatura pracy: 0°C do 40°C (32°F do 104°F) Temperatura przechowywania: -15°C do 40°C (5°F do 104°F) Wilgotność względna: 0% do 90%, bez skraplania Wysokość n.p.m. podczas pracy: do 3000 m (10.000 stóp) przy temperaturze 35°C (95°F), bez zmiany parametrów Poziom hałasu: <45 dBA Standardy i wymagania Bezpieczeństwo: IEC/EN/AS 62040-1-10 Ochrona przepięciowa: IEC/EN/AS 61000-4-2 ESD: IEC/EN/AS 61000-4-3 Odporność na zakłócenia:

Typ obudowy:
W zestawie:

Waga:
Wymiary:

IEC/EN/AS61000-4-4Odporność na przejściowe impulsy prądu:
IEC/EN/AS 62040-2, wyd. 2a klasa AOdporność na emisje:
IEC/EN/AS61000-4-6Odporność na zaburzenia ciągłe:
IEC/EN/AS61000-3-2Odporność na zakłócenia harmoniczne:
IEC/EN/AS61000-4-6

Tower (UPS)

Wielojęzyczny podręcznik użytkownika na CD,
oprogramowanie Liebert MultiLink Software na CD, kabel styku
przełącznikowego (ML9P9S), kabel USB, obudowa typu
wolnostojącego, akcesoria montażowe, uchwyty do montażu w
szafie, prowadnice, złącze EPO, kabel zasilający, 2 - (1) adapter
Schuko na IEC-320-C19 i (1) przewód zasilający z adapterem
wtyczki brytyjskiej na IEC-320- C19, kabel wyjściowy IEC, 3 - (3)
gniazda IEC-320-C13

33

Wysokość: 88 mmSzerokość: 440 mmGłębokość: 657 mm