

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-rt-20k-20kva-w-ext-hardwire-bez-baterii-p-24891.html>

UPS RT-20K 20kVA/W EXT Hardwire,bez baterii

Cena brutto	23 770,00 zł
Cena netto	19 325,20 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUDES03URTE20H0
Kod producenta	UPS203R6RT2N035

Opis produktu

UPS RT-20K 20kVA/W EXT Hardwire,bez baterii

Seria Delta Ultron EH to prawdziwe zasilacze UPS z podwójną konwersją online. Jest to sprawdzone rozwiązanie zasilania dla pomieszczeń IT, telekomunikacji, bankowości, placówek medycznych, laboratoriów i innych miejsc, w których nie można zakłócać działania aplikacji o znaczeniu krytycznym.

Prawdziwa technologia UPS z podwójną konwersją online izoluje moc wyjściową i chroni ją przed anomaliami wejściowymi. Konstrukcja z dwoma wejściami serii Ultron EH zapewnia zwiększoną dostępność dzięki możliwości dostosowania do różnych źródeł zasilania. Przyjmując szeroki zakres napięcia wejściowego, zasilacze UPS serii EH zmniejszają prawdopodobieństwo rozładowania baterii, aby wydłużyć żywotność baterii. Nawet jeśli UPS jest w trakcie konserwacji, ciągłe zasilanie obciążenia może być utrzymywane przez użycie wbudowanego bypassu ręcznego.

W połączeniu z wielofunkcyjnym interfejsem serii EH, zaawansowane oprogramowanie do zarządzania firmą Delta obsługuje analizę, zdalne zarządzanie i monitorowanie zasilacza UPS, zdalne śledzenie dziennika zdarzeń wyłączania i zarządzanie alertami o zdarzeniach. Stabilność systemu jest dodatkowo wzmocniona przez uproszczony obwód sterowania jednostki, a szybkie możliwości obliczeniowe są ułatwione dzięki zastosowaniu technologii opartej na DPS.

W przypadku niewielkiej inwestycji początkowej, seria zasilaczy UPS z podwójną konwersją - EH zapewnia zarówno wyjątkową jakość, jak i jeden z najniższych kosztów posiadania systemów UPS w zakresie 10-20 kVA. Aby jeszcze bardziej obniżyć koszty eksploatacji, jednostki mogą pracować w trybie ECO ze sprawnością do 96%.

Seria Delta Ultron EH została uhonorowana przez indyjski magazyn NCN w maju 2014 r. nagrodą za innowacyjność i efektywność energetyczną. Łącząc niezawodność i łatwość obsługi z najnowocześniejszą technologią, seria EH zyskała reputację najlepszego produktu w ochronie aplikacji o znaczeniu krytycznym.

Zastosowania:

Datacenter Telekomunikacja Przemysłowa Sieć Bezpieczeństwo Laboratorium Bankowe Medyczne Metro Handel detaliczny

Architektura UPS-a:	line-interactive
Gniazda we/wy:	1 x RS-232 (COM)
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Kształt napięcia wyjściowego:	Pełna sinusoida
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	20
Moc pozorna:	325 VA
Porty zasilania we.:	Zaciski wejściowe

Porty zasilania wy.:
Pozostałe parametry:
Typ obudowy:
Waga:
Wymagania środowiskowe:

Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:

1 x IEC-C13
Zakłócenia: EH-15K/20K: Sprawność 91-96%
Tower (UPS)
45
Temperatura pracy: 0~40C Wilgotność: 5~95% (non-condensing)
250 x 610 x 650 mm
Przeciwzwarceniowe