

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-rt-2k-2000va-1800w-online-r2t-ups202r2rt2b035-p-24885.html>

UPS RT-2K 2000VA/1800W Online R2T UPS202R2RT2B035



Cena brutto	3 635,00 zł
Cena netto	2 955,28 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUDES02URT02N20
Kod producenta	UPS202R2RT2B035
Kod EAN	4710901734596

Opis produktu

Niezawodne zasilanie i większa energooszczędność

Amplon seria RT to zasilacze awaryjne UPS typu online z podwójną konwersją napięcia, zalecane do zasilania komputerów osobistych, sieci, serwerów, urządzeń VoIP oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Ta rodzina zasilaczy awaryjnych UPS charakteryzuje się współczynnikiem mocy wyjściowej na poziomie 0,9 oraz najlepszą w swojej klasie sprawnością konwersji AC-AC wynoszącą do 94%, co zwiększa energooszczędność. Podłączenie opcjonalnego zewnętrznego modułu bateryjnego umożliwia wydłużenie czasu pracy z baterii podczas braku zasilania.

Dostępność

- Układ podwójnej konwersji napięcia i zerowy czas przełączania zapewniają wysoką niezawodność,
- Niezawodny DSP nadzorujący pracę urządzenia,
- Możliwość uruchomienia z baterii przy braku zasilania zewnętrznego,
- Automatyczne wykrywanie awarii wentylatorów,
- Możliwość wymiany baterii w trakcie pracy zapewnia ciągłość działania,
- Opcjonalny zewnętrzny moduł baterijny umożliwia skalowanie systemu i zwiększenie czasu podtrzymania zasilania,
- Zakres temperatury pracy do 50°C zapewnia ciągłość działania odbiorów gwarantowanych.

Ekologia i niski całkowity koszt posiadania (TCO)

- Wysoki współczynnik mocy wyjściowej (0,9) zapewnia więcej energii dla zasilania odbiorów gwarantowanych,
- Wysoki współczynnik mocy wejściowej (pf > 0,99) i niski poziom THDi (
- Sprawność konwersji AC-AC do 94% oraz sprawność na poziomie 97% w trybie ECO przyczyniają się do oszczędności energii,
- Szeroki zakres napięcia wejściowego oraz inteligentne zarządzanie wydłużają czas życia baterii,
- Inteligentne zarządzanie bateriami zwiększa ich żywotność i wydajność,
- Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów uzależniona od obciążenia maksymalizuje sprawność i zmniejsza poziom hałas

Elastyczność

- Programowalne gniazda wyjściowe umożliwiają odłączenie mniej ważnych odbiorników i zachowanie energii dla odbiorów gwarantowanych,
- Możliwość stosowania jako jednostki wolnostojącej lub w szafie typu rack jako jednostki o wysokości 2U,
- Wyjątkowy interfejs użytkownika wykorzystujący obrotowy wyświetlacz LCD,
- Inteligentne oprogramowanie do zarządzania podłączane za pośrednictwem portu RS232 lub USB

Architektura UPS-a:	on-line double conversion
Czas ładowania:	3
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	4.5

Funkcje specjalne:	Czas podtrzymania (obciążenie 50%): 11.5 minuty
Gniazda we/wy:	1 x USB 2.0
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Moc czynna (W):	1800
Moc pozorna:	2000 VA
Napięcie:	1800
Porty zasilania wy.:	6 x IEC-C13
Pozostałe parametry:	Istnieje możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł bateryjny CKDESMBRTN24290 Czas podtrzymania z dodatkowym modułem wynosi odpowiednio: Obciążenie 100%: 20 min Obciążenie 50%: 49 min
Typ obudowy:	Rack (Switch/UPS)
Waga:	18
Wymagania środowiskowe:	Temperatura robocza: 0 ~ 50 ° C Względna wilgotność: 5% ~ 95% (bez kondensacji)
Wymiary:	440 x 432 x 89 mm