

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ups-sinline-rt-xl-850va-p-25024.html>

UPS SINLINE RT XL 850VA

Cena brutto	2 711,00 zł
Cena netto	2 204,07 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUEVEL1USIRTX85
Kod producenta	W/SRTXRT-000K85/00
Kod EAN	5907683603762

Opis produktu

SINLINE RT XL to najnowsza seria zaawansowanych funkcjonalnie zasilaczy, w których wyjściowa moc czynna może osiągać wartość mocy pozornej. Zasilacze te przeznaczone są dla serwerów, małych sieci komputerowych i stacji roboczych, jak również innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i informatycznych. Ponadto seria ta posiada filtr sieci LAN (1Gbit/s), możliwość zarządzania gniazdami wyjściowymi, podłączenia dodatkowego modułu bateryjnego oraz wymiany baterii przez użytkownika. Wyświetlacz graficzny LCD umożliwia użytkownikowi pełną kontrolę nad urządzeniem.

Dzięki opcjonalnemu wyposażeniu zasilacza w interfejs komunikacyjny RS232/RS485 z protokołem MODBUS oraz kartę wyjść bezpotencjałowych i wejść sterujących istnieje możliwość zintegrowania urządzenia w systemach automatyki. Obudowa Rack/Tower w prosty i szybki sposób umożliwia zmianę sposobu instalacji urządzenia.

Wbudowany układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający) umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki bez zużywania energii z akumulatorów. Zaimplementowany w zasilaczu układ ładowania akumulatorów z kompensacją termiczną dodatkowo chroni wewnętrzne akumulatory, wydłużając ich czas eksploatacji.

Zasilacze wyposażone zostały w rozbudowany system komunikacji poprzez zintegrowany interfejs sieciowy w standardzie (obsługa protokołu SNMPv1, HTTP) oraz interfejs komunikacyjny HID USB, który umożliwia współpracę UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania. Ponadto seria ta umożliwia uruchomienie urządzenia z baterii bez konieczności podłączania UPS do sieci zasilającej tzw. zimny start. Opcjonalnie zasilacz posiada funkcję zdalnego awaryjnego wyłączenia zasilania EPO (Emergency Power Off).

Architektura UPS-a:

Czas ładowania:

Czas podtrzymania (obciążenie 100%):

Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):

Funkcje specjalne:

line-interactive

4

3

3

- Wyjściowa moc czynna równa mocy pozornej (PF=1)-
Możliwość montażu Rack/Tower- System regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający)- Graficzny wyświetlacz LCD- Układ ładowania akumulatorów z kompensacją termiczną- Predykcja czasu podtrzymania-
Możliwość zarządzania gniazdami wyjściowymi- Zimny start-
Możliwość wymiany baterii przez użytkownika- Obsługa zewnętrznego modułu bateryjnego (opcja)- Obsługa wejścia EPO (opcja)- Interfejs sieciowy w standardzie (SNMP, HTTP)-
Interfejs komunikacyjny HID USB- Interfejs komunikacyjny RS232/RS485 (MODBUS) (opcja)- Obsługa wyjść bezpotencjałowych i wejść sterujących (opcja)- Filtr sieci LAN (1 Gb/s)- Aktualizacja firmware przez użytkownika
- Serwis door-to-door- 3-letnia gwarancja na elektronikę UPS-

Informacje o gwarancji:

Kolor (wyliczeniowy):	2-letnia gwarancja na akumulatory- Realizacja naprawy w 2 dni robocze
Liczba akumulatorów:	Czarny
Liczba faz na wejściu:	2
Moc czynna (W):	1 (230V)
Moc pozorna:	850
Napięcie:	850 VA
Oprogramowanie:	12
Pojemność akumulatora:	Oprogramowanie monitorująco-zarządzające PowerSoft
Porty zasilania we.:	7
Porty zasilania wy.:	IEC-C14
Pozostałe parametry:	2 x typ C/E
	- Stopień ochrony: IP20- Środowisko pracy: pomieszczenia biurowe/przemysłowe o niskim poziomie zanieczyszczeń- Chłodzenie: wewnętrzne wentylatory- Wejście: 230V 50Hz (178 ~ 281V AC 45/55 Hz)- Wyjście: 230V 50Hz (195 ~ 253V AC 50 Hz)- Podtrzymanie (80/50%): 4/7 minut- Sygnalizacja: akustyczno-optyczna
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	18
Wymagania środowiskowe:	- Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C- Temperatura przechowywania: od 0 do 45 stopni C- Wilgotność otoczenia pracy: 20 - 80% (bez kondensacji)- Wilgotność otoczenia przechowywania: 20 - 95% (bez kondensacji)- Wysokość n.p.m.: do 1000 m
Wymiary:	- Rack: 88 x 440 x 430 mm (zestaw montażowy do nabycia osobno)- Tower (+ podstawki): 450 x 260 x 430 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwpzepięciowe
Złącza:	1 x USB (Type B)