

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-maxify-gx7040-4471c009-p-12326.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Maxify GX7040 4471C009

Cena brutto	3 044,00 zł
Cena netto	2 474,80 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1PPCANAXGX704000
Kod producenta	4471C009
Kod EAN	4549292173635

Opis produktu

Urządzenie wielofunkcyjne Maxify GX7040 4471C009

Ciesz się wysoką produktywnością dzięki serii Profitable Printing Formula z pojemnymi, uzupełnianymi zbiornikami z atramentem. Skorzystaj z drukowania o jakości biznesowej i wyjątkowo niskiego całkowitego kosztu posiadania.

Wi-Fi, Ethernet, drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie i chmura

Technologia druku: 1 głowica drukująca, drukarka z CISS

Długoterminowa wydajność druku korporacyjnego

Szybko twórz wysokiej jakości dokumenty biznesowe, oszczędzając 85% całkowitego kosztu posiadania w porównaniu z 10 najlepszymi drukarkami laserowymi i atramentowymi 4 , z pomocą drukarek z serii Formuły opłacalne drukowanie Systemy ciągłego zasilania atramentem i wydłużona żywotność.

Drukarka z uzupełnianymi zbiornikami z atramentem zapewniająca wysoką wydajność.

Zaspokój swoje potrzeby

Wybierz ekonomiczną drukarkę biznesową, która idealnie pasuje do Twojego środowiska.

Druk dwustronny:	Automatyczny
Druk Photo:	Tak
Druk w kolorze:	Tak
Ethernet:	10/100/1000 Mb/s
Format (drukarki / papieru):	130 x 180 mm
Funkcje urządzenia:	Faks
Głębokość:	410
Gramatura papieru (maks.):	105
Gramatura papieru (min.):	64
Język drukarki:	Canon BJL
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Komunikacja bezprzewodowa:	WiFi
Maks. prędkość druku w czerni:	24
Maks. prędkość druku w kolorze:	15.5
Materiały eksploatacyjne oryginalne:	Standardowe pojemniki z atramentem GI-46 BK GI-46 C GI-46 M GI-46 Y Nabój serwisowy MC-G01 (do wymiany przez użytkownika)
Model:	Maxify GX7040

Obciążenie miesięczne:	45000
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows Server 2016
Obszar zastosowań:	Dom
Parametry faksowania:	Rodzaj faksu Super G3 / kolorowe Rozdzielczość faksowania Mono: 8 punktów / mm x 3,85 linii / mm (standard) 8 punktów / mm x 7,7 linii / mm (dokładne) 300 x 300 dpi (bardzo dokładne) Tryb kolorów: 200 x 200 dpi Szybkość faksu Czarno-biały: 3 sek. Kolor: 1 min Pamięć faksu: ok. 250 s. Automatyczne wybieranie Szybkie wybieranie kodowe: maks. 100 numerów Wybieranie grupowe: maks. 99 Szybkość wybierania kodowego Maks. 33,6 kb /s (automatyczne wyłączenie)
Parametry kopiowania:	Prędkość kopiowania sFCOT (kolor): ok. 12 sek. sESAT (kolor): ok. 12,7 ipm ESAT / jednostronne ADF (kolor): ok. 12,2 ipm ESAT / jednostronne ADF (czarny): ok. 22,2 ipm Jakość kopii: 3 pozycje (eco, standard, high) Regulacja intensywności: 9 poziomów (dostępna automatyczna regulacja, kopiowanie AE) Liczba kopii: max. 99 kopii Funkcje kopiowania Kopiowanie dokumentów, kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 i 4 arkuszy na jednej stronie, sortowanie kopii (tylko ADF), kopiowanie z wymazywaniem ramki (tylko skaner płaski), kopiowanie dokumentów tożsamości Powiększenie/redukcja: 25-400% Skalowanie pełnych arkuszy od: A5 do A4, B5 do A4, A4 do A5 i A4 do B5
Parametry skanowania:	Kolorowy skaner płaski (D-ADF / płaski) z czujnikiem CIS Szybkość skanowania Dwustronny. 23,2 obr./min (kolor) Dupleks. 22,6 obr./min (tryb czarno-biały) jednostronnie. 22,1 obr./min (kolor) jednostronnie. 22,1 ipm (BW) Rozdzielczość skanowania (optyczna) 1200 x 1200 dpi Szybkość skanowania linii Kolor: 1,4 ms / linię (300 dpi) Skala szarości: 1,4 ms / linię (300 dpi) Głębokość skanowania (wejście / wyjście) Kolor: RGB, każdy 16/8 bitów Skala szarości: 16/8 bitów Maksymalny rozmiar dokumentu Skaner płaski: A4 / Letter (216 x 297 mm) ADF: A4 / Letter / Legal (216 x 356 mm)
PictBridge:	Nie
Podajnik papieru:	Taca tylna: 100 arkuszy lub mniej (papier zwykły) Kaseta 1: 250 arkuszy lub mniej (papier zwykły) Kaseta 2: 250 arkuszy lub mniej (papier zwykły) ADF: A4, A5, LTR: 50 arkuszy, LGL: 10 arkuszy Rozmiar papieru Taca tylna: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 10x15cm, 13x18cm, 18x25cm, 20x25cm, 127x127mm Kwadrat, Koperty (DL, COM10), Rozmiar niestandardowy (szerokość 89-216mm, długość 127-1200 mm) Kaseta 1: A5, B5, A4, LTR Kaseta 2: A4, LTR ADF: A4, A5, LTR, LGL Gęstość papieru Tylina taca: zwykły papier 64-105 g / m 2 lub obsługiwany oryginalny papier firmy Canon Papier firmy Canon : maks. gramatura papieru ok. 275 g / m 2 (Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)) Kaseta 1: Zwykły papier: 64 do 105 g / m 2 Kaseta 2: Zwykły papier: 64 do 105 g / m 2
Pozostałe parametry:	Wymiary (wysunięte podajniki) ok. 399 x 645 x 387 mm Poziom hałasu ok. 49,0 dB (A) Zalecane warunki pracy Temperatura 5-35 ° C, wilgotność 10-90% RH (bez kondensacji) Zasilanie AC 100-240 V, 50/60 Hz Zużycie energii Wył .: ok. 0,2 W Tryb gotowości (połączenie USB z komputerem): ok. 0,9 W Tryb gotowości (wszystkie porty połączone): ok. 1,5 W Kopiowanie: ok. 23 W
Rodzaj druku:	Atramentowy
Rodzaj nośnika (papieru):	Papier błyszczący
Rozdzielczość druku:	1200 x 600 dpi
Szerokość:	399
Waga:	13
Wydajność mat. eksploatacyjnych (drukarki):	Drukowanie dokumentów w kolorze A4 Czarno-biały: 6000 stron (tryb Eco 9000 stron) Kolor: 14000 stron (tryb Eco 21000 stron) * W oparciu o standardowe pokrycie stron
Wymagania sprzętowe:	Windows: miejsce na dysku twardym 1,5 GB lub więcej* Uwaga. *Aby zainstalować pakiet oprogramowania IJ Printer Assistant Tool Sterownik drukarki Dołączone oprogramowanie: Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania)wymagana ilość wolnego miejsca na dysku twardym jest wymagana.
Wysokość:	314

Złącza:

RJ-45 (LAN)