

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/usgf700-eu0101f-12gbe-flex-firewall-p-16558.html>

USGFLEX700-EU0101F 12GbE Flex Firewall



Cena brutto	7 851,00 zł
Cena netto	6 382,93 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUZYXBFPLB00036
Kod producenta	USGFLEX700-EU0101F
Kod EAN	4718937614844

Opis produktu

USGFLEX700-EU0101F 12GbE Flex Firewall

Najnowsze urządzenie USG FLEX 700 zapewnia jedną platformę do zarządzania w chmurze, jednocześnie rozszerzając i wzmacniając ochronę od zapór do punktów dostępowych dzięki automatycznej reakcji. Nowo zaprojektowana seria USG Flex minimalizuje zużycie mocy obliczeniowej i maksymalizuje wydajność zapory, oferując wydajność nawet 5-krotnie większą niż UTM, elastyczność zarządzania w chmurze oraz ochronę opartą na współpracy, aby pomóc w łączeniu i zabezpieczaniu użytkowników biznesowych w małych i średnich firmach.

Wyższa precyzja wykrywania zagrożeń

ZyXel Security Cloud nieustannie uczy się zbierania informacji o zagrożeniach. Seria USG FLEX obsługuje zaawansowane oprogramowanie antywirusowe z trybem ekspresowego odpytywania w chmurze, które obejmuje miliardy sygnatur. Zapytania chmurowe o wysokiej częstotliwości wykrywania pomagają zweryfikować podejrzany plik w ciągu kilku sekund.

Najlepszy sojusz na rzecz analizy zagrożeń

Aby zapewnić Twojej sieci najlepszą ochronę, USG FLEX integruje funkcję analizy zagrożeń wiodących firm i organizacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w celu uzyskania skalowanych informacji w czasie rzeczywistym o plikach oraz o danych stanowiących zagrożenie. Dzięki szerszemu zasięgowi wykrywania złośliwego oprogramowania z bazą danych o wielu źródłach zwiększa się dokładność wykrywania zagrożeń. Włączone jest również filtrowanie stron, aby zabezpieczyć cały dostęp do Internetu, szczególnie w przypadku CTIRU (Counter-Terrorism Internet Referral Unit) w celu ograniczenia dostępu do materiałów terrorystycznych w Internecie.

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Klasa przełącznika:	Zarządzalny
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	12
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Możliwość łączenia w stos:	Nie
Obsługiwane protokoły i standardy:	Szyfrowanie / bezpieczeństwo HTTPS,IPSec,SSL/TLS Obsługuje VPN IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A 2 Liczba portów Ethernet LAN (RJ-45) w urządzeniu. Porty Ethernet LAN (RJ-45) umożliwiają komputerowi połączenie się z siecią ethernet. Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) 12 Różne poziomy prędkości połączenia LAN Ethernet w megabitach na sekundę. Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Port konsoli RJ-45 Ilość slotów Modułu SFP 2

Pobór mocy:	46
Port konsoli:	Tak
Prędkość przekazywania (Mpps):	1.1
Przepustowość (switche Gbps):	5.4
Tryb przekazywania:	Store-and-forward
Typ obudowy:	Mini Tower
VLAN:	max 128
Waga:	3.3
Warstwa przełączania (switche):	L2
Wentylator (switche):	Nie
Wymiary:	250x430x44 mm
Zasilacz (switche):	Wewnętrzny
Zasilanie:	Napięcie wejściowe AC (50/60 Hz) 100-240 V Prąd wejściowy 2.5 A
Zastosowanie (switche):	Dom i małe biuro (do 16 portów)