

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/wac500h-sp-1y-ncc-pro-pack-license-bundle-wac500h-eu0101f-p-13133.html>



WAC500H SP 1Y NCC Pro Pack license bundle WAC500H- EU0101F

Cena brutto	748,00 zł
Cena netto	608,13 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KMZYXAPWNWAC500
Kod producenta	WAC500H-EU0101F
Kod EAN	4718937615209

Opis produktu

Uzyskaj nie tylko łączność bezprzewodową, ale także przewodową i PoE

- ZyXel WAC500H został zaprojektowany z myślą o scenariuszach wdrażania w każdym pomieszczeniu. Zmienia płytkę ścienną Ethernet w nie tylko bezprzewodowy punkt dostępowy zapewniający usługę WiFi, ale także przełącznik Gigabit z PoE, zasilający telefon VoIP dla usług sieciowych ostatniej mili.
- Wyposażony w NebulaFlex™ Pro, WAC500H może być zarządzany za pośrednictwem lokalnego interfejsu zarządzania sieciowego, kontrolera sprzętowego lub z roczną bezpłatną licencją na platformę zarządzania chmurą Nebula.

Wszechstronne opcje montażu

- Wszechstronna, ale niskoprofilowa konstrukcja montażowa pozwala punktowi dostępowemu płynnie i gustownie wtopić się w każdy wystrój, gdy jest on montowany bezpośrednio na puszcze, w miejscu na uboczu, a nawet na biurku.

Akcesoria w zestawie:	Uniwersalny uchwyt montażowy ze śrubami
Antena (sieci drobne):	Wewnętrzna
Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bezpieczeństwo:	Szyfrowanie: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3 Poświadczenie: WPA, WPA2-Enterprise, EAP, IEEE 802.1X, Uwierzytelnianie RADIUS Zarządzanie dostępem: Izolacja L2, Filtrowanie adresów MAC
Funkcje specjalne:	Tryb pracy Nebula Cloud zarządzana Zarządzane przez kontroler Samodzielny ZON Utility Odkrycie przełączników, punktów dostępowych i bramek ZyXel Scentralizowane i wsadowe konfiguracje Konfiguracja IP Odnowienie adresu IP Ponowne uruchomienie urządzenia Lokalizowanie urządzenia Dostęp do internetowego interfejsu GUI Aktualizacja oprogramowania Konfiguracja hasła ZyXel Wireless Optimizer Planowanie AP WiFi Wykrywanie zasięgu WiFi Bezprzewodowe zarządzanie stanem
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Liczba anten (sieci drobne):	2
Pasma (sieci drobne):	3 GHz
Standardy sieciowe:	802.11ac
Waga:	223
Wymiary:	173 x 97 x 29 / 6.81 x 3.82 x 1.14 (WxDxH)(mm/in.)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	IPv6, VLANs, WMM, U-APSD, DiffServ marking
Zasilanie:	Wejście: AC 100 - 240V - 50/60 Hz 0,3A; Wyjście: DC + 12V 1A PoE (802.3at / af): pobór mocy 18 W.

Zysk anteny:

4