

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/wtyk-modularny-rj45-kat-6a-poe-10gbe-stp-ekranowany-beznarzedziowy-zakrecany-metalowy-awg-p-26001.html>



Wtyk modularny RJ45 kat.6A,
PoE++ , 10GbE, STP,
ekranowany, beznarzędziowy,
zakręcany, metalowy, AWG
26-22, dł.50mm

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AKASSKSAW000004
Kod producenta	DN-93634
Kod EAN	4016032458739

Opis produktu

Wtyczka CAT 6A marki DIGITUS do zastosowań polowych to nowoczesne, wysokiej jakości złącze RJ45, które nie tylko jest niezwykle łatwe w użyciu, ale i niezawodne oraz zapewnia montażyscie pracującemu w terenie oszczędność czasu przy każdym zastosowaniu. Możliwość szybkiego montażu w zaledwie 60 sekund bez użycia specjalnych narzędzi. Ogromna elastyczność sprawia, że jest ono idealnym wyborem do wszystkich miejsc użytkowania. Nadaje się do wszystkich sieci, od Voice do 10 Gigabit Ethernet. Zadowolenie klientów dzięki szybkiej i niedrożej instalacji, naprawie i konserwacji jest logiczną konsekwencją tej innowacyjnej wtyczki RJ45.

- Wtyczka RJ45, 8P8C
- Kategoria 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, IEC 60603-7-51
- Nadaje się do PoE/PoE/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Montaż kabli poprzez zacisk nożowy LSA, oznaczone kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A&B
- Odciążenie i mocowanie kabla za pomocą nakrętki
- Beznarzędziowe przyłącze montażowe

Akcesoria w zestawie:

Liczba w opakowaniu jednostkowym:
Pozostałe parametry:

Złącze:

1 x złącze polowe, ekranowane, beznarzędziowe 1 x odciążenie za pomocą nakrętki 1 x menedżer wiązek z informacją o okablowaniu 1 x instrukcja montażu
1
Styk ekranowany 360° Materiał obudowy: Cynkowy odlew ciśnieniowy niklowany Materiał styków: brąz fosforowy
Ekranowanie styków: Nikiel, połączony 0,5 Siła wtykania: Maks. 30 N (zgodnie z IEC 60603-7-5) Siła trzymania: 7,7 kg między gniazdem a wtyczką Zakres temperatur roboczych: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2) Cykle wtykania: >750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5) Średnica przewodu miedzianego: AWG (26/7 - 22/1), skrętki i drut pełny
Testowany za pomocą stałego kabla instalacyjnego AWG 22/1 (kabel instalacyjny DIGITUS DK-174X-A-VH-X, AWG 22/1 CAT 7A) Wytrzymałość elektryczna: 1000 V DC (styk/styk), 1500 V DC (styk/masa)
RJ-45

