

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/wzmacniacz-sygnalu-wifi-re315-ac1200-p-12992.html>



Wzmacniacz sygnału Wifi RE315 AC1200

Cena brutto	133,00 zł
Cena netto	108,13 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KMTPLRW00000017
Kod producenta	RE315
Kod EAN	6935364072445

Opis produktu

Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej Mesh AC1200

- Wzmacnia dwupasmową sieć bezprzewodową, eliminując martwe strefy Wi-Fi.
- Działa w pasmach 2,4 GHz (300 Mb/s) i 5 GHz (867 Mb/s), oferując stabilniejsze połączenia bezprzewodowe.
- Łącząc się z routerem OneMesh urządzenie tworzy sieć mesh, aby pokryć jednolitym zasięgiem Wi-Fi całą powierzchnię domu.
- Automatyczny wybór trasy - Funkcja APS zapewnia sieci działanie z najwyższą wydajnością, automatycznie wybierając najszybszą ścieżkę połączenia z routerem.
- Tryb High Speed - Jedno pasmo Wi-Fi pełni zadanie łącza dosyłowego, natomiast drugie działa jak punkt dostępowy, maksymalnie zwiększając przepustowość wzmocnionej sieci Wi-Fi.
- Tryb AP - Umożliwia utworzenie bezprzewodowego punktu dostępowego, dając sieci przewodowej dostęp do funkcji Wi-Fi.
- Inteligentny wskaźnik sygnału pomaga znaleźć taką lokalizację dla urządzenia, która zapewni najlepsze pokrycie powierzchni sieci.
- Do skonfigurowania sieci Mesh - zarządzanej przez aplikację Tether lub przez interfejs użytkownika - wystarczy nacisnąć przycisk WPS.
- Współpracuje z każdym routerem bezprzewodowym oraz bezprzewodowym punktem dostępowym.

Położ kres martwym strefom, wzmacniając domową sieć Wi-Fi

Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej Mesh AC1200

Wsparcie dla Twojego routera

Bez odpowiedniego wsparcia router może mieć problem, by dostarczyć sygnał Wi-Fi do każdego zakamarka domu. RE315 łączy się bezprzewodowo z Twoim routerem, aby doprowadzić sygnał Wi-Fi wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne, zapewniając kompleksowe pokrycie siecią.

Poruszaj się swobodnie po domu i nie trać sygnału Wi-Fi

Technologia TP-Link Mesh to łatwy sposób na utworzenie jednolitej sieci mesh, obejmującej swoim zasięgiem całą powierzchnię domu. Wystarczy, że podłączysz RE315 do routera OneMesh. Nie musisz już błądzić po domu w poszukiwaniu stabilnego połączenia!

Do 1200 Mb/s w dwóch pasmach

RE315 łączy się bezprzewodowo z Twoim routerem, zwiększając wydajność pasm Wi-Fi aż dwukrotnie. Zapewniając aż 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 867 Mb/s w paśmie 5 GHz, wzmacniacz umożliwia połączenie większej liczby urządzeń w tym samym czasie. Pasma 2,4 GHz świetnie sprawdzi się w przypadku wysłania wielu wiadomości e-mail i surfowania po Internecie, natomiast obsługa zadań wymagających większej przepustowości, takich jak gry online lub transmisja strumieniowa w jakości HD wymaga połączenia się z pasmem 5 GHz.

Automatyczny wybór trasy: Nieustanna praca na najwyższych obrotach

Funkcja automatycznego wyboru trasy (APS) zapewnia sieci działanie z najwyższą wydajnością, automatycznie wybierając najszybszą ścieżkę połączenia z routerem. Dzięki temu urządzenia zawsze pracują szybko i stabilnie - funkcja ta jest zatem świetnym rozwiązaniem do obsługi środowisk mocno obciążonych ruchem sieciowym.

Tryb High Speed: Maksymalne prędkości dzięki dedykowanym łączom

Jedno pasmo Wi-Fi pełni zadanie łącza dosyłowego, natomiast drugie działa jak punkt dostępowy, maksymalnie zwiększając przepustowość wzmocnionej sieci Wi-Fi.

Tryb punktu dostępowego

RE315 to znacznie więcej niż bezprzewodowy wzmacniacz sygnału. Gdy podłączysz kabel Ethernet do portu urządzenia, z łatwością przekształcisz sygnał przesyłany przewodem na sygnał bezprzewodowego, dwupasmowego punktu dostępowego 2x2 MU-MIMO.

Bezpieczne nawiązywanie połączeń za pomocą przycisku

Krok 1: Aby połączyć się z siecią, naciśnij przycisk WPS na routerze i w przeciągu 2 minut przycisk WPS na RE315.

Krok 2: Po uzyskaniu połączenia umieść RE315 w miejscu gwarantującym najlepszą wydajność urządzenia. Ponowna konfiguracja nie jest potrzebna.

Uwaga: Jeżeli Twój router nie obsługuje WPS, połącz go ze wzmacniaczem przez aplikację Tether lub za pomocą strony zarządzania.

Znajdź najlepszą lokalizację, korzystając z inteligentnego wskaźnika sygnału

Inteligentny wskaźnik sygnału błyskawicznie znajdzie najlepsze miejsce dla wzmacniacza RE315.

Zarządzanie łatwiejsze niż myślisz

Skonfiguruj sieć Wi-Fi oraz zarządzaj routerem i wzmacniaczem sygnału za pomocą aplikacji TP-Link Tether, którą bez problemu pobierzesz na swój smartfon z systemem Android lub iOS.

Akcesoria w zestawie:	RE315 Instrukcja szybkiej instalacji
Antena (sieci drobne):	Zewnętrzna stała
Architektura sieci (switche):	FastEthernet
Bezpieczeństwo:	64/128-bitowe szyfrowanie WEP WPA/WPA-PSK2/WPA2-PSK
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Liczba anten (sieci drobne):	2
Pasma (sieci drobne):	5 GHz
Porty we/wy (sieciówka drobna):	1 x 10/100 Mbit/s
Standardy sieciowe:	802.11ac
Wymagania sprzętowe:	Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, MAC OS NetWare, UNIX lub Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 lub inna przeglądarka z wtyczką Java
Wymiary:	89 x 35 x 124,1 mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	Wł./wył. sieci bezprzewodowej Statystyki sieci bezprzewodowej WPS Reset
Zasilanie:	Pobór mocy: 9,5 W