

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-5px-1500i-rt2u-g2-netpack-1500va-1500w-p-24935.html>



Zasilacz awaryjny 5PX 1500i RT2U G2 Netpack 1500VA / 1500W

Cena brutto	7 906,00 zł
Cena netto	6 427,64 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUEATL2U5PX2151
Kod producenta	5PX1500IRTNG2
Kod EAN	743172104755

Opis produktu

Zasilacz UPS Eaton 5PX Gen2 1500 VA z kartą sieciową.

Wyjątkowa wydajność, łatwość zarządzania i możliwości dla menedżerów IT.

Architektura UPS-a:
Certyfikaty:
Funkcje specjalne:

Informacje o gwarancji:
Kolor (wyliczeniowy):
Liczba faz na wejściu:
Moc czynna (W):
Moc pozorna:
Porty zasilania we.:
Porty zasilania wy.:
Pozostałe parametry:

Typ obudowy:
Waga:
Wymagania środowiskowe:
Wymiary:

line-interactive
CE cTUVus EAC Cm UKCA Ukr KCC ENERGY STAR certified
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Wydajność energetyczna, redukcja kosztów energii i chłodzenia Zapewnia czystą falę sinusoidalną Zapewnia większą moc rzeczywistą (W), aby chronić więcej urządzeń dzięki współczynnikowi mocy Unity (VA=W) Wyświetlacz LCD do wyświetlania stanu w czasie rzeczywistym i pomiary Długi czas podtrzymania z maksymalnie 4 opcjonalnymi EBM Licznik zużycia energii (do zarządzanych grup gniazdek) Uniwersalny produkt do instalacji w szafie lub wieży 1 gniazdo na opcjonalną kartę com (karta zarządzania siecią, karta przekątnikowa lub sieć i przemysł karty) Zgodny ze środowiskami wirtualnymi (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) 1 port USB + 1 port szeregowy 3 lata po rejestracji
Szary
1 (230V)
1500
1500 VA
IEC-C14
8 x IEC-C13
1 USB port + 1 serial RS232 port + 1 mini-terminal block dla Remote ON/OFF + 1 mini-terminal block dla Remote Power OFF + 1 mini-terminal block
Rack (Switch/UPS)
22.4
Temperatura pracy 0 do 40°C Poziom hałasu
438 x 448 x 85.5 mm