

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-bx1600mi-gr-back-ups-1600va-230v-avr-4-schuko-p-24784.html>



# Zasilacz awaryjny BX1600MI-GR Back-UPS 1600VA,230V,AVR,4 Schuko

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 1 000,00 zł      |
| Cena netto       | 813,01 zł        |
| Dostępność       | Dostępny         |
| Czas wysyłki     | 24 godziny       |
| Numer katalogowy | 1AUAPCLI2T1600GR |
| Kod producenta   | BX1600MI-GR      |
| Kod EAN          | 731304410874     |

## Opis produktu

Seria APC Back-UPS BX to ekonomiczne rozwiązanie do ochrony zasilania w domu i biurze domowym. Szeroka gama serii VA z funkcjami premium dodatkowo umożliwia wykorzystanie możliwości pojedynczego zasilacza UPS

|                                      |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Architektura UPS-a:                  | line-interactive                                                                                                                                                                           |
| Czas ładowania:                      | 6                                                                                                                                                                                          |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%): | 1                                                                                                                                                                                          |
| Funkcje specjalne:                   | AVR                                                                                                                                                                                        |
| Gniazda we/wy:                       | 2 x RJ-45 (iLO Remote Management Network)                                                                                                                                                  |
| Kolor (wyliczeniowy):                | Czarny                                                                                                                                                                                     |
| Liczba akumulatorów:                 | 1                                                                                                                                                                                          |
| Liczba faz na wejściu:               | 1 (230V)                                                                                                                                                                                   |
| Moc czynna (W):                      | 900                                                                                                                                                                                        |
| Moc pozorna:                         | 1600 VA                                                                                                                                                                                    |
| Porty zasilania we.:                 | Wtyczka sieciowa                                                                                                                                                                           |
| Porty zasilania wy.:                 | 4 x typ C/F (Schuko)                                                                                                                                                                       |
| Typ obudowy:                         | Tower (UPS)                                                                                                                                                                                |
| Waga:                                | 10.3                                                                                                                                                                                       |
| Wymagania środowiskowe:              | Środowisko pracy: 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95% Wysokość robocza: 0-3000 metrów<br>Temperatura przechowywania: 15 - 40 °C Wilgotność względna przechowywania: 0-95% |
| Wymiary:                             | 190 x 140 x 390 mm                                                                                                                                                                         |