

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-dla-graczy-line-interactive-1000va-4-x-230v-pl-usb-lcd-2-x-ladowarka-rgb-p-25190.html>



Zasilacz awaryjny dla graczy LINE-INTERACTIVE 1000VA 4 x 230V PL, USB, LCD, 2 x ładowarka, RGB

Cena brutto	1 346,00 zł
Cena netto	1 094,31 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRL2T0000023
Kod producenta	VI 1000 GXB FR
Kod EAN	4260074982756

Opis produktu

UPS dla graczy POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 1000VA 4X 230V PL, USB, LCD, 2 x ładowarka, RGB

Poznaj nowy gamingowy UPS marki PowerWalker, który sprawi że już nigdy nie będziesz musiał przerywać rozgrywki z powodu nagłej utraty zasilania! Odłączany ekran poza wszelkimi danymi dotyczącymi UPSa pozwoli także monitorować temperaturę, taktowanie procesora, lub procent użycia zasobów. Nowoczesny design z pełnym RGB i różnymi efektami świetlnymi idealnie wpasuje się w pokój każdego gracza, a zaawansowane technicznie podzespoły zapewniają idealne napięcie podłączonym urządzeniom.

NIEZAWODNOŚĆ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Dzięki nowym zasilaczom awaryjnym PowerWalker serii VI GXB już nigdy nie zaskoczy Cię brak zasilania w sieci. Gdy tylko zabraknie prądu, UPS dzięki wyspecjalizowanemu układowi natychmiastowo zmieni tryb pracy na zasilanie z baterii, zapewniając nieprzerwany dostęp do energii elektrycznej.

NATYCHMIASTOWA REAKCJA

Aby zapewnić całkowitą ochronę nawet wyjątkowo czułym peryferiom, UPS został wyposażony w układ AVR regulujący wszelkie nieodpowiednie napięcia które mogą powstać na linii elektrycznej, a następnie negatywnie wpłynąć na nasz sprzęt, powodując zakłócenia obrazu, spadki płynności czy nawet całkowity reset komputera.

MISTRZ W SWOJEJ KLASIE

Front UPS posiada efektowne podświetlenie z możliwością ustawienia dowolnego koloru z całej dostępnej palety RGB. Dodatkowo, zasilacz umożliwia dopasowanie jasności danej barwy oraz wybranie jednego z dostępnych efektów specjalnych m. in. oddychania lub przewijania. Całość można ustawić ręcznie za pomocą przycisków pod ekranem UPS lub w dedykowanym oprogramowaniu ViewPower.

PEŁNA KONTROLA

Wyświetlacz LCD z przodu urządzenia posiada możliwość odłączenia i komunikację z zasilaczem awaryjnym z dowolnego miejsca przy wykorzystaniu bezprzewodowego łącza Bluetooth. Ekran można w każdej chwili w pełni naładować umieszczając go spowrotem w urządzeniu UPS.

FUNKCJONALNOŚĆ

Na froncie zasilacza umieszczono dwa gniazda USB (1x USB typu A oraz 1x USB typu C), dzięki którym naładujesz swój telefon, słuchawki bądź powerbank bez konieczności podłączania ładowarki, albo zajmowania wyjść w komputerze.

TWÓJ SPRZĘT W DOBRYCH RĘKACH

Wielkim atutem zasilaczy serii VI GXB jest zdolność do generowania pełnej fali sinusoidalnej, co w praktyce oznacza, że każde podłączone urządzenie dostaje dokładnie takie napięcie jakiego potrzebuje do idealnego działania.

IDEALNY POMOCNIK

UPS wyposażony w gniazda typu E jest w stanie zasilić aż 4 podłączone do niego urządzenia. Każde z nich jest w ten sposób chronione przed przepięciami, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia sprzętu. Dodatkowo, dwa z tych gniazd obsługują zasilanie awaryjne z baterii UPSa zapewniając pełną ochronę przed zanikami prądu. Każde urządzenie z serii wspiera technologię USB HID która służy jako podstawowy sterownik umożliwiający zarządzanie zasilaczem awaryjnym po podłączeniu go do komputera.

DEDYKOWANE OPROGRAMOWANIE

Zasilacz awaryjny jest obsługiwany przez dedykowane oprogramowanie ViewPower. Po połączeniu urządzenia UPS z komputerem za pomocą kabla USB, program umożliwia pełen monitoring i konfigurację zasilacza awaryjnego oraz wgląd do niektórych parametrów komputera, a także wyświetlanie wybranej informacji na odłączanym ekranie LCD. Dodatkowo, dostęp do pełnej historii pracy sprzętu umożliwia przegląd danych zużycia energii, obciążenia lub rejestr zdarzeń informujący o tym, kiedy dokładnie zabrakło energii, kiedy zmieniono tryb pracy lub wyłączono urządzenie. Producent udostępnił pełen zestaw narzędzi (np. test akumulatora) umożliwiających regularną diagnostykę i konserwację zasilacza awaryjnego.

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	8
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	2.18
Czas transferu (maks.):	10
Gniazda we/wy:	1 x USB 2.0
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	600
Moc pozorna:	1000 VA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	ViewPower
Pojemność akumulatora:	9
Porty zasilania we.:	Typ F Schuko
Porty zasilania wy.:	4 x typ C/E
Pozostałe parametry:	PowerFactor: 0.6 Poziom hałasu: 40 dB
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	9.2
Wymagania środowiskowe:	Zalecana temperatura otoczenia 0 - 40 °C Zalecana wilgotność otoczenia 0 - 90 %
Wymiary:	308 x 99 x 280 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwprzeciążeniowe