

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-line-in-csw-800va-p-25128.html>



Zasilacz awaryjny Line-In CSW 800VA

Cena brutto	966,00 zł
Cena netto	785,37 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRL1T0000002
Kod producenta	VI 800 CSW FR
Kod EAN	4260074981827

Opis produktu

Zasilacz awaryjny Line-In CSW 800VA

- PowerWalker VI CSW to UPS wykonany w topologii Line-Interactive z najnowszą technologią i designem. Zintegrowana funkcja AVR i pełną falą sinusoidalną zapewnia czysty i stabilny sygnał wyjściowy podczas przerw w dostawie prądu lub wahań napięcia. Funkcje zasilacza mogą być monitorowane i kontrolowane przez komunikację USB, za pomocą oprogramowania lub bez (HID).
- Nowoczesny i elegancki design sprawia, że seria VI CSW szczególnie nadaje się do użytku domowego i biurowego. Aplikacje obejmują (ale nie wyłącznie) systemy gier i rozrywki, stacje robocze, NAS itp.
- Dwa porty ładowania USB (2.1A) z przodu zapewniają dodatkową funkcjonalność i wygodę. Ponadto konstrukcja umożliwia łatwy dostęp do komory baterii za pomocą panelu przedniego w celu łatwej wymiany baterii.

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	8
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	3
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	10
Czas transferu (maks.):	10
Funkcje specjalne:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Ładowarka USB
Gniazda we/wy:	1 x USB (Type B)
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	480
Moc pozorna:	800 VA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	ViewPower
Pojemność akumulatora:	9
Porty zasilania we.:	IEC-C14
Porty zasilania wy.:	4 x IEC-C13
Pozostałe parametry:	Obsługiwane systemy operacyjne: FreeBSD, Linux, MAC, Solaris, Win. 7, Win. 8, Win. Vista, Win. XP, Windows 10
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	8.4
Wymagania środowiskowe:	Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C Zalecana wilgotność otoczenia: 0 - 90 %
Wymiary:	99 x 280 x 288 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwprzepięciowe