

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-line-interactive-850va-4x-iec-c13-out-rj11-in-out-usb-p-25164.html>



Zasilacz awaryjny Line-Interactive 850VA 4x IEC C13 Out, RJ11 In/Out, USB

Cena brutto	366,00 zł
Cena netto	297,56 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRL1W0000042
Kod producenta	VI 850 SH IEC
Kod EAN	4260074975864

Opis produktu

Power Walker VI 850 SE to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej oraz posiada wbudowany stabilizator napięcia AVR.

UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.

- 850VA Line-Interactive UPS
- 4x IEC C13 , 2x RJ-11 (in / out)
- Skrócony czas ładowania (6h ->90%)
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcim i przegrzaniem
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11
- Funkcja oszczędzania energii
- W zestawie z kablem USB

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	6
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	0.1
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	3
Czas transferu (maks.):	8
Funkcje specjalne:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Gniazda we/wy:	2 x RJ-11
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	480
Moc pozorna:	850 VA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	WinPower

Pojemność akumulatora:	9
Porty zasilania we.:	IEC-C14
Porty zasilania wy.:	4 x IEC-C13
Pozostałe parametry:	Moc: 480 W Technologia wykonania: VI PowerFactor: 0.56 Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 6 min Postać fali (podczas pracy na baterii): Modyfikowana sinusoida Zakres częstotliwości wejściowej: 50 - 60 Hz Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz
Typ obudowy:	Desktop (PC/Switche)
Waga:	5
Ważne:	Chcesz przedłużyć okres gwarancyjny zasilacza UPS i / lub jego akcesoriów? Żaden problem skontaktuj się z doradcą klienta lub napisz na e-mail ups@ab.pl i wykup odpowiednią usługę!
Wymagania środowiskowe:	Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C Zalecana wilgotność otoczenia: 0 - 90 %
Wymiary:	297 x 100 x 143 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Nadmierne rozładowanie