

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-on-line-3-fazowy-20kva-terminal-out-usb-rs-232-epo-lcd-tower-p-25289.html>



Zasilacz awaryjny On-Line 3 fazowy 20kVA, Terminal Out, USB/RS-232, EPO, LCD, Tower

Cena brutto	27 929,00 zł
Cena netto	22 706,50 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRO3T0000025
Kod producenta	VFI 20000 TP 3/1 BI
Kod EAN	4260074975598

Opis produktu

Power Walker VFI 20000TP 3/1 to wysokiej jakości UPS On-Line 3 fazowy z możliwością podłączenia pod 1 fazę. Charakteryzuje się czystą falą sinusoidalną, z podwójną konwersją, współczynnikiem mocy wyjściowej 0.9. Oferuje pełną ochronę dla serwerów, switchy, centrali telefonicznych, kamer IP. Jest idealny do zastosowań przemysłowych. Posiada inteligentny slot dla modułu SNMP/AS 400. Posiada możliwość podłączenia szeregowego do 4 UPSów o tej samej pojemności, dzięki temu można zbudować 1 UPS o mocy pozornej 40000VA i mocy rzeczywistej 36000W. Posiada możliwość wydłużenia czasu awaryjnego podtrzymania dzięki opcjonalnym dodatkowym modułom baterijnym.

- 20000VA On-Line UPS tower
- Prawdziwa podwójna konwersja
- Czysta fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 0.9
- Szeroki zakres dopuszczalnego napięcia wejściowego (110-276 VAC 1-faza / 190-478VAC 3-fazy)
- Korekcja mocy wejściowej
- Konwersja częstotliwości 50/60 Hz
- Tryb generatora 40 Hz
- Tryb ECO
- EPO (Emergency power off)
- Wbudowany Maintenance Switch

Oprogramowanie: WinPower

- Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu
- Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych
- Wykres danych jednostki UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii)
- Bezpieczne wyłączenie systemu i ochrona danych przed awarią zasilania
- Powiadomienia za pomocą dźwięków systemowych, e-mail, SMS, do wszystkich komputerów w sieci LAN
- Harmonogram włączenia/wyłączenia, test baterii, programowana kontrola gniazda, kontrola alarmów dźwiękowych.
- Ochrona dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie
- Obsługa wielu języków: Angielski, Chiński, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Rosyjski, Portugalski, Ukraiński, Włoski, Polski, Czeski, Turecki
- System operacyjny: Windows/MAC/Linux/Unix/Solaris/AJX/HP-UX/FreeBSD szczegóły pod adresem: - <http://www.powerwalker.com/winpower.html>

Architektura UPS-a:	on-line double conversion
Czas ładowania:	3
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	5.3
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	10

Czas transferu (maks.):	10
Funkcje specjalne:	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Gniazda we/wy:	1 x USB (Type B)
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	48
Liczba faz na wejściu:	3 (400V)
Moc czynna (W):	18000
Moc pozorna:	20 kVA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	WinPower
Pojemność akumulatora:	9
Porty zasilania we.:	Terminal
Porty zasilania wy.:	1 x Terminal
Pozostałe parametry:	Moc: 18000 W Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz Gniazdo rozszerzeń: 1 Postać fali (podczas pracy na baterii): Sinusoida Poziom hałasu: 55 dB Zakres częstotliwości wejściowej: 45 - 66 Hz Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 15.6 min Technologia wykonania: VFI PowerFactor: 0.9
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Ważne:	Chcesz przedłużyć okres gwarancyjny zasilacza UPS i / lub jego akcesoriów? Żaden problem skontaktuj się z doradcą klienta lub napisz na e-mail ups@ab.pl i wykup odpowiednią usługę! Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 45°C Zalecana wilgotność otoczenia: 0 - 95 %
Wymagania środowiskowe:	650 x 350 x 890 mm
Wymiary:	Przeciwprzepięciowe
Zabezpieczenia / filtry:	