

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-on-line-6kva-rtg-pf1-2x-iec-out-terminal-usb-rs-232-lcd-rack-19-cali-bater-p-25308.html>



Zasilacz awaryjny On-Line 6kVA RTG PF1, 2x IEC Out + Terminal, USB/RS-232, LCD, Rack 19 cali + baterie

Cena brutto	9 212,00 zł
Cena netto	7 489,43 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRO3U0000012
Kod producenta	VFI 6000 RTG PF1
Kod EAN	4260074980158

Opis produktu

Zasilacze awaryjnych PowerWalker RTG oferuje profesjonalne rozwiązanie dla rozwiązań IT. Seria RTG składa się z moduły głównego, modułu bateryjnego oraz zewnętrznego By-Pass.

Port komunikacyjny USB został wyposażony w sterowniki z HID (Human Interface Device), dzięki temu nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania zarządzającego zasilaniem (sterowanie zasilaniem odbywa się za pomocą systemu operacyjnego urządzenia WIN/Linux). Rozwiązanie to idealnie nadaje się do ATM, systemów dozoru wizyjnego, bankomatów, systemów alarmowych itd.

- Technologia podwójnej konwersji z wysokim współczynnikiem mocy 1.0
- Port USB z funkcją Human Interface Device (HID) - nie wymaga instalacji sterowników
- Wysoka wydajność (>95%), oszczędne rozwiązanie z długim czasem podtrzymania
- 3 stopniowa topologia falownika ze zwiększoną wydajnością
- Możliwość połączenia do 3 jednostek równolegle

Architektura UPS-a:	on-line double conversion
Czas ładowania:	3
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	4
Funkcje specjalne:	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Gniazda we/wy:	1 x RS-232 (COM)
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	16
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	6000
Moc pozorna:	6 kVA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	WinPower
Pojemność akumulatora:	7
Porty zasilania we.:	Terminal
Porty zasilania wy.:	2 x IEC-C13
Pozostałe parametry:	Moc: 6000 W Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz Liczba gniazd rozszerzeń: 1 Postać fali (podczas pracy na baterii): Sinusoida Poziom hałasu: 55 dB Zakres częstotliwości wejściowej: 50 - 60 Hz Technologia wykonania: VFI PowerFactor: 1 Rozmiar: 19" Wysokość teleinformatyczna: 2 U Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 11 min

Typ obudowy:
Wymagania środowiskowe:

Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:

Tower (UPS)
Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C Zalecana
wilgotność otoczenia: 20 - 95 %
593 x 438 x 215 mm
Przeciwprzepięciowe