

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-rack-vfi-20000-icre-iot-3-3-on-line-20kva-terminal-rj-45-usb-b-rs-232-3-3-bez-akum-p-25284.html>



Zasilacz awaryjny Rack VFI 20000 ICRE IOT 3/3 On-line 20KVA terminal RJ-45 USB-B RS-232 3/3 bez akumulatora

Cena brutto	22 139,00 zł
Cena netto	17 999,19 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRO3R0000018
Kod producenta	VFI 20000 ICRE IOT 3/3 PF1
Kod EAN	4260074983296

Opis produktu

Zasilacz awaryjny Rack VFI 20000 ICRE IOT 3/3 On-line 20KVA terminal RJ-45 USB-B RS-232 3/3 bez akumulatora

Seria PowerWalker VFI 1-20K ICT/ICR IoT to kolejna generacja zasilaczy UPS IoT, oferująca intuicyjną aplikację WinPower View do zdalnego monitorowania za pośrednictwem chmury. Zasilacz UPS można szybko skonfigurować i jest on łatwy w utrzymaniu. Zapewnia możliwość przeglądu statusu pracy i natychmiastowego rozwiązywania problemów niezależnie od czasu i miejsca.

Dane są przesyłane do chmury za pośrednictwem portu Ethernet (RJ-45) lub adaptera bezprzewodowego; wszystkie modele ICT/ICR IoT mają port Ethernet (RJ-45) na tylnym panelu. Monitorowanie oparte na chmurze zwiększa dostępność i jakość tradycyjnego monitorowania, jednocześnie umożliwiając redukcję kosztów, skalowalność i analizę trendów.

Ta seria zasilaczy UPS wykorzystuje technologię podwójnej konwersji i charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem mocy PF=1.0, zapewniając stabilność pracy urządzeń o znaczeniu krytycznym i dostarczając moc wyjściową bez zakłóceń do wrażliwych odbiorników. Wiele dodatkowych akcesoriów, takich jak zewnętrzne zestawy akumulatorów, karty komunikacyjne i adapter WLAN, zwiększa funkcjonalność zasilaczy UPS. Seria jest dostępna jako: Online 1/1, Online 3/1 oraz Online 3/3.

Bądź na bieżąco ze swoim UPS zawsze i wszędzie!

Uwaga: Ten produkt nie zawiera baterii! Aby ten UPS działał zgodnie z przeznaczeniem, należy zakupić oddzielnie 2 zestawy Battery Pack model 10124056!

Architektura UPS-a:	on-line
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	10
Czas transferu (maks.):	10
Gniazda we/wy:	1 x RJ-45 LAN
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Kształt napięcia wyjściowego:	Pełna sinusoida
Liczba faz na wejściu:	3 (400V)
Moc czynna (W):	20000
Moc pozorna:	20 kVA
Oprogramowanie:	WinPower
Porty zasilania we.:	Terminal
Porty zasilania wy.:	1 x Terminal
Pozostałe parametry:	Sprawność urządzenia: 96 % Zakres częstotliwości wejściowej:

Typ obudowy:
Video:
Wymagania środowiskowe:

Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:

40 - 70 Hz Regulacja częstotliwości wejściowej: +/- 0,1 Hz
Zakres napięcia wyjściowego: 220 - 415 V Regulacja napięcia
wyjściowego: +/- 1 % Sygnalizacja pracy: LCD Poziom hałas:
55 dB Rozmiar: 19"
Rack (Switch/UPS)
Filmik techniczny dla rozwiązań trójfazowych
Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C Zalecana
wilgotność otoczenia: 0 - 95 %
129 x 438 x 559 mm
Przeciwprzepięciowe