

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-smc1000i-2uc-c-1kva-600w-2u-smartconnect-p-24744.html>



Zasilacz awaryjny SMC1000I-2UC C 1kVA/600W 2U SmartConnect

Cena brutto	3 563,00 zł
Cena netto	2 896,75 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCL2RMCC1000
Kod producenta	SMC1000I-2UC
Kod EAN	731304332930

Opis produktu

APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V z SmartConnect

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

APC SmartConnect - funkcja umożliwiająca przeglądanie statusu UPS za pośrednictwem bezpiecznego portalu internetowego. Dzięki innowacyjnemu interfejsowi zdalnego monitorowania otrzymasz automatyczne powiadomienia, aktualizacje oprogramowania układowego i zaawansowane wsparcie. Łatwa w obsłudze komunikacja sieciowa APC SmartConnect zapewnia dodatkową wartość - i jeszcze ważniejszy - spokój umysłu.

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:

Czas ładowania:

Czas podtrzymania (obciążenie 100%):

Gniazda we/wy:

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba faz na wejściu:

Moc czynna (W):

Moc pozorna:

Porty zasilania we.:

Porty zasilania wy.:

Typ obudowy:

Waga:

Wymagania środowiskowe:

CD z oprogramowaniem CD z dokumentacją Instrukcja instalacji Kabel USB

line-interactive

3

9.2

1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network)

Czarny

1 (230V)

600

1000 VA

IEC-C14

4 x IEC-C13

Rack (Switch/UPS)

20.52

Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C Wilgotność względna

podczas pracy 0 - 95 % Wysokość n.p.m. podczas pracy

0-3000metry Temperatura (przechowywanie) -15 - 45 °C

Wilgotność względna (przechowywanie) 0 - 95 % Wysokość

n.p.m. (przechowywanie) 0-15000metry Hałas słyszalny w

odległości 1 m od powierzchni urządzenia 42.0dBA

Rozpraszanie ciepła w trybie online 46.0BTU/godz.

8.6 x 43.2 x 40.6 cm

Wymiary: