

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-smc1500ic-smartups-c-1500va-900w-tower-smartconnect-p-24764.html>



Zasilacz awaryjny SMC1500IC SmartUPS C 1500VA/900W Tower SmartConnect

Cena brutto	3 503,00 zł
Cena netto	2 847,97 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCL2TMCC1500
Kod producenta	SMC1500IC
Kod EAN	731304332961

Opis produktu

APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V with SmartConnect

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

APC SmartConnect - funkcja umożliwiająca przeglądanie statusu UPS za pośrednictwem bezpiecznego portalu internetowego. Dzięki innowacyjnemu interfejsowi zdalnego monitorowania otrzymasz automatyczne powiadomienia, aktualizacje oprogramowania układowego i zaawansowane wsparcie. Łatwa w obsłudze komunikacja sieciowa APC SmartConnect zapewnia dodatkową wartość - i jeszcze ważniejszy - spokój umysłu.

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:

Czas ładowania:

Czas podtrzymania (obciążenie 100%):

Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):

Gniazda we/wy:

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba faz na wejściu:

Moc czynna (W):

Moc pozorna:

Porty zasilania we.:

Porty zasilania wy.:

Typ obudowy:

Waga:

Wymagania środowiskowe:

CD z oprogramowaniem CD z dokumentacją Instrukcja

instalacji Kabel USB

line-interactive

3

7.8

10

1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network)

Czarny

1 (230V)

900

1500 VA

IEC-C14

8 x IEC-C13

Tower (UPS)

24.09

Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95 % Wysokość n.p.m. podczas pracy 0-3000metry Temperatura (przechowywanie) -15 - 45 °C Wilgotność względna (przechowywanie) 0 - 95 % Wysokość n.p.m. (przechowywanie) 0-15000metry Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia 45.0dBA Rozpraszanie ciepła w trybie online 135.0BTU/godz. 21.9 x 17.1 x 43.9 cm

Wymiary: