

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-smt1000rmi2uc-1kva-700w-2u-smartconnect-p-24746.html>

Zasilacz awaryjny SMT1000RMI2UC 1kVA/700W 2U SmartConnect



Cena brutto	4 251,00 zł
Cena netto	3 456,10 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCL2RMTC1000
Kod producenta	SMT1000RMI2UC
Kod EAN	731304332985

Opis produktu

APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V z SmartConnect

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

APC SmartConnect - funkcja umożliwiająca przeglądanie statusu UPS za pośrednictwem bezpiecznego portalu internetowego. Dzięki innowacyjnemu interfejsowi zdalnego monitorowania otrzymasz automatyczne powiadomienia, aktualizacje oprogramowania układowego i zaawansowane wsparcie. Łatwa w obsłudze komunikacja sieciowa APC SmartConnect zapewnia dodatkową wartość - i jeszcze ważniejszy - spokój umysłu.

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:

Czas ładowania:
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):
Gniazda we/wy:
Kolor (wyliczeniowy):
Liczba faz na wejściu:
Moc czynna (W):
Moc pozorna:
Porty zasilania we.:
Porty zasilania wy.:
Pozostałe parametry:

Typ obudowy:

Waga:
Wymagania środowiskowe:

Wymiary:

Płyta CD z oprogramowaniem Płyta CD z dokumentacją
Instrukcja instalacji Szyny montażowe do montażu w stojaku
Przewód sygnalizacyjny Smart-UPS Kabel USB
line-interactive
3
8.7
1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network)
Czarny
1 (230V)
700
1000 VA
IEC-C14
4 x IEC-C13
Potwierdzenia zgodności CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE
Rack (Switch/UPS)
27.1
Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95 % Wysokość n.p.m. podczas pracy 0-3000metry Temperatura (przechowywanie) -15 - 45 °C Wilgotność względna (przechowywanie) 0 - 95 % Wysokość n.p.m. (przechowywanie) 0-15000metry Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia 45.0dBA Rozpraszanie ciepła w trybie online 56.0BTU/godz.
86 x 432 x 477 mm