

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-smt1500ic-1500va-1kw-tower-smartconnect-p-24766.html>



Zasilacz awaryjny SMT1500IC 1500VA/1kW Tower SmartConnect

Cena brutto	4 052,00 zł
Cena netto	3 294,31 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCL2TMTC1500
Kod producenta	SMT1500IC
Kod EAN	731304332992

Opis produktu

APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V z SmartConnect

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

APC SmartConnect - funkcja umożliwiająca przeglądanie statusu UPS za pośrednictwem bezpiecznego portalu internetowego. Dzięki innowacyjnemu interfejsowi zdalnego monitorowania otrzymasz automatyczne powiadomienia, aktualizacje oprogramowania układowego i zaawansowane wsparcie. Łatwa w obsłudze komunikacja sieciowa APC SmartConnect zapewnia dodatkową wartość - i jeszcze ważniejszy - spokój umysłu.

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:

Czas ładowania:

Czas podtrzymania (obciążenie 100%):

Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):

Gniazda we/wy:

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba faz na wejściu:

Moc czynna (W):

Moc pozorna:

Porty zasilania we.:

Porty zasilania wy.:

Pozostałe parametry:

Typ obudowy:

Waga:

Wymagania środowiskowe:

Wymiary:

CD z oprogramowaniem CD z dokumentacją Instrukcja

instalacji Kabel sygnalizacyjny Smart UPS RS-232 Kabel USB line-interactive

3

6.5

10

1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network)

Czarny

1 (230V)

1000

1500 VA

IEC-C14

8 x IEC-C13

Potwierdzenia zgodności CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE

Tower (UPS)

22.7

Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C Wilgotność względna

podczas pracy 0 - 95 % Wysokość n.p.m. podczas pracy

0-3000metry Temperatura (przechowywanie) -15 - 45 °C

Wilgotność względna (przechowywanie) 0 - 95 % Wysokość

n.p.m. (przechowywanie) 0-15000metry Hałas słyszalny w

odległości 1 m od powierzchni urządzenia 41.0dBA

Rozpraszanie ciepła w trybie online 100.0BTU/godz.

219 x 171 x 439 mm