

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-ups-3-fazowy-15kva-12kw-lcd-p-25328.html>

Zasilacz awaryjny UPS 3-fazowy | 15kVA | 12kW | LCD

Cena brutto	12 914,00 zł
Cena netto	10 499,19 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUQOLO3T0053949
Kod producenta	53949

Opis produktu

Potrójny poziom sprawności

Prezentowany model UPSa wyposażony jest w **trój-poziomową topologię falownika** tym samym **zapewnia wysoką sprawność w trybie liniowym oraz w trybie ECO**. Zaawansowany UPS przemysłowy dostarcza czystą energię elektryczną o sinusoidalnym kształcie oraz gwarantuje bezpieczeństwo wszystkim podłączonym urządzeniom.

Trójfazowe UPSy online przeznaczone są do urządzeń elektrycznych (maszyny przemysłowe, silnikowe) wymagających zazwyczaj **dużej mocy i trójfazowego zasilania z sieci elektrycznej** - ponad to przy ich pomocy, **można również zabezpieczyć trzy osobne linie energetyczne (3 fazy)** jeśli każda z tych faz będzie poddana zbliżonemu obciążeniu.

Niezawodna opieka nad zasilaniem

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o zastosowaniach profesjonalnych szczególnie wykorzystywanych tam, gdzie **wymagana jest najwyższa niezawodność działania** np. w przemyśle elektronicznym, centrach medycznych, serwerowniach, technikach wojskowych, biurach ale również doskonale sprawdzą się w gospodarstwie domowym by zasilić wentylatory czy światła. Dzięki temu **nie musisz się martwić o awarię prądu**, która może wyrządzić poważne szkody w urządzeniach lub pomieszczeniach, gdzie **stały dopływ energii musi być zapewniony bez przerwy**.

Prezentowany model wyposażony jest w **moduł EPO (Emergency Power Off) do awaryjnej dezaktywacji zasilacza UPS w momencie wystąpienia zdarzeń zagrażających pożarem**. Urządzenie umożliwia zdalny odbiór sygnału wyzwalającego blokadę w transferze zasilania do podłączonej instalacji sprzętu elektrycznego. **Zastosowanie modułu Emergency Power Off zwiększa operatywność systemu, separuje instalację i gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników w sytuacjach kryzysowych**.

Poznaj lepszy format pracy

Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje:

- **Czystą sinusoidę** czyli podstawę bezpieczeństwa i gwarancję kompatybilności z każdym typem zasilania,
- **Zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarciem oraz wysoką temperaturą**,
- **Podwójną konwersję** to pewność, że do Twojego komputera, czy też serwera dostarczane jest zasilanie o stabilnych parametrach,
- **Zimny start** - bardzo przydatna funkcja - w przypadku braku prądu, jesteś w stanie włączyć np. komputer podpinając do samego UPSa. Dzięki temu możesz w każdej chwili szybko np. skopiować ważne pliki na pamięć USB lub wysłać ważnego maila.
- **Możliwość montażu karty SNMP lub podłączenia adaptera SNMP** to standard zarządzania siecią, dzięki któremu w szybki i prosty sposób zbierzesz informacje o podłączonych urządzeniach, czy też skonfigurujesz ich parametry,
- **Podtrzymanie napięcia w trybie ONLINE** w momencie awarii zasilania UPS przełączy się na podtrzymanie baterijne w ciągu 0ms,
- **Wbudowany Bypass serwisowy** - do bezproblemowej konserwacji urządzenia,
- **Port USB** dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,
- **Port RS-485** służy do przesyłania danych pomiędzy wieloma urządzeniami, a także umożliwia tworzenie sieci łączących

wiele urządzeń,

- **Port RS-232** - jest magistralą komunikacyjną przeznaczoną do szeregowej transmisji danych,
- **Port EPO** umożliwia awaryjne wyłączenie zasilania,
- **Dwa wentylatory** - zapewniają intensywne chłodzenie urządzenia w trakcie nieustannej pracy.

Prostota obsługi w parze z funkcjonalnością

Wbudowany **wyświetlacz LCD** zapewnia Ci swobodne **zarządzanie obsługą urządzenia**. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem **jest łatwa, szybka, miarodajna i bezzakłóceńowa**.

Architektura UPS-a:
Kolor (wyliczeniowy):
Kształt napięcia wyjściowego:
Liczba faz na wejściu:
Moc czynna (W):
Moc pozorna:
Pozostałe parametry:

on-line double conversion
Czarny
Pełna sinusoida
3 (400V)
12
15 kVA
Faza wejściowa: Trzy fazy + N + G Napięcie wejściowe:
380VAC 25% Częstotliwość wejściowa: 50Hz 10%, Miękki start:
0 - 100% , 5 sekund Faza wyjściowa: Trzy fazy + N + G
Napięcie wyjściowe: 380 VAC 1% (obciążenie w stanie
ustalonym); 380 VAC 5% (pod wpływem obciążenia)
Częstotliwość wyjściowa: 50Hz 0,05%, 60Hz 0,05% (zasilanie z
akumulatora) Dynamiczne stany przejściowe napięcia: Czas
natychmiastowej regeneracji: Zrównoważenie napięcia
obciążenia: Gniazda: -RS 458 -RS 232
-USB -EPO
Tower (UPS)
145
405 x 815 x 655 mm
Przeciwzwarciove

Typ obudowy:
Waga:
Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry: