

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-ups-do-szafy-rack-rtii-2000va-1800w-z-lcd-p-25073.html>

Zasilacz awaryjny UPS do szafy rack RTII 2000VA 1800W z LCD



Cena brutto	1 775,00 zł
Cena netto	1 443,09 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUGCEO2R0000001
Kod producenta	UPS14
Kod EAN	5902701419783

Opis produktu

Green Cell Zasilacz UPS Rack 2000VA 1800W LCD

MPRT II(S) 2 kVA (1800 W) marki Green Cell to zasilacz awaryjny online dysponujący

pełną sinusoidą, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla nawet najbardziej wrażliwego sprzętu i instalacji.

Czysta sinusoida

Zasilacz zapewnia pełną, czystą sinusoidę, dzięki czemu można go używać dla wszystkich urządzeń elektrycznych bez obaw o ich bezpieczeństwo i stabilność pracy.

UPS typu Online

Oznacza to, że posiada on tzw. podwójną konwersję. Napięcie z gniazdka jest najpierw konwertowane z prądu zmiennego na stały, który to wysyłany jest do ładowarki akumulatora, a następnie do falownika, który to już prądem zmiennym zasila podpięte urządzenia. Dzięki temu rozwiązaniu całkowicie wyeliminowane jest ryzyko spadku napięcia, nawet na milisekundę, ponieważ w przypadku zaniku zasilania falownik nadal kontynuuje pracę czerpiąc energię z akumulatora. Sposób ten w stu procentach gwarantuje bezpieczeństwo dla wszelkiego sprzętu, który jest podpięty na wyjściu UPS'a

Kompleksowy konwertowalny wyświetlacz

Wyświetlacz LCD informuje o wielu istotnych dla pracy zasilacza parametrach. Dowiemy się m.in. o aktualnym poziomie baterii, statusie ładowania, trybie pracy, temperaturze czy zużyciu energii. Jednym przyciskiem możemy szybko zmienić orientację wyświetlacza z poziomu na pion.

Awaryjne wyłączenie

Wśród zastosowanych funkcji w zasilaczu awaryjnym Green Cell znajduje się również: awaryjne wyłączanie urządzenia. System alarmów dźwiękowych informuje o wszelkich istotnych zmianach w pracy zasilacza, dzięki czemu zawsze usłyszymy o konieczności interwencji.

Możliwość podłączenia do komputera

Po lewej stronie są umieszczone filtry przeciwnapięciowe dla linii telefonicznych. Wejście USB typu B na górze urządzenia pozwala na łączenie się z komputerem. W zestawie znajduje się oprogramowanie dla urządzenia UPS.

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:

Kabel zasilający, Podręcznik użytkownika, Oprogramowanie,
Zestaw montażowy, Kabel USB
on-line double conversion

Czas ładowania:	8
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	3.5
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	10
Czas transferu (maks.):	10
Gniazda we/wy:	1 x RS-232 (COM)
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	4
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	1800
Moc pozorna:	2000 VA
Napięcie:	12
Pojemność akumulatora:	9
Porty zasilania we.:	IEC-C14
Porty zasilania wy.:	6 x IEC-C13
Pozostałe parametry:	Zimny start Zabezpieczenie linii LAN (RJ45) Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Wyłącznik obwodu z możliwością resetu Alarmy dźwiękowe Możliwość pracy w pozycji pionowej lub poziomej Wbudowany wyświetlacz LCD Mikroprocesorowa kontrola parametrów
Typ obudowy:	Rack (Switch/UPS)
Waga:	20
Wymiary:	440 x 86.5 x 542 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwprzepięciowe