

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-lcd-1500va-900w-2x12v-9ah-avr-4xschuko-usb-rs232-rj45-p-24873.html>



Zasilacz awaryjny UPS Line-Interactive LCD, 1500VA/900W, 2x12V/9Ah, AVR, 4xSCHUKO, USB, RS232, RJ45

Cena brutto	469,00 zł
Cena netto	381,30 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUASSL2T0000007
Kod producenta	DN-170075
Kod EAN	4016032441373

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS Line-Interactive LCD, 1500VA/900W

Wysokowydajna ochrona domowych lub biurowych systemów komputerowych przed utratą i uszkodzeniem danych.

UPS Line-Interactive firmy DIGITUS posiadają kompaktowe rozmiary oraz gwarantują wysoką niezawodność i wydajność dzięki zastosowaniu sterowania mikroprocesorowego. Są łatwe w obsłudze oraz zapewniają skuteczne zabezpieczenie domowych lub biurowych systemów komputerowych przed utratą i uszkodzeniem danych. Cechy szczególne, takie jak zabezpieczenie przed przeciążeniem, wyładowaniem i przeładowaniem, funkcja zimnego startu oraz energooszczędność i akustyczny system alarmowy, to tylko niektóre zalety UPS Line-Interactive firmy DIGITUS.

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	8
Gniazda we/wy:	1 x RS-232 (COM)
Informacje o gwarancji:	Gwarancja producenta: 24 miesiące. Uwaga: Gwarancja na baterię wynosi 6 miesięcy.
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	2
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	900
Moc pozorna:	1500 VA
Napięcie:	12
Pojemność akumulatora:	9
Porty zasilania we.:	Typ F Schuko
Porty zasilania wy.:	4 x typ C/F (Schuko)
Pozostałe parametry:	Napięcie wejściowe: 230 VAC Zakres napięcia: 162-290 VAC Częstotliwość wejściowa: 50Hz/60Hz (automatyczne wykrywanie) Napięcie wyjściowe: 230 V AC 10% Regulacja prądu zmiennego (tryb bateryjny): 10% Częstotliwość wyjściowa (Tryb bateryjny): 50 Hz 1% Kształt fali wyjściowej (tryb bateryjny): Symulowana sinusoida Standardowy czas ładowania: 6-8 godzin dla uzyskania 90% naładowania Alarmy dźwiękowe: tryb bateryjny (co 10 sekund), niski poziom baterii (co sekundę), przeciążenie (co 0,5 sekundy), usterka (dźwięk ciągły) Poziom hałasu: poniżej 40dB Układ automatycznej

Typ obudowy:

Waga:

Wymagania środowiskowe:

Wymiary:

Zabezpieczenia / filtry:

regulacji napięcia sieciowego Boost and Back AVR

Automatyczny restart po wznowieniu zasilania sieciowego

Wyświetlacz LCD

Desktop (PC/Switche)

10.1

Temperatura pracy: 0-40°C Wilgotność: do 95% (bez kondensacji)

198 x 158 x 380 mm (wysokość x szerokość x głębokość)

Przeciw przeładowaniu