

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-led-600va-360w-1x12v-7ah-avr-2xschuko-usb-rj11-p-24869.html>



Zasilacz awaryjny UPS Line-Interactive LED, 600VA/360W, 1x12V/7Ah, AVR, 2xSCHUKO, USB, RJ11

Cena brutto	183,00 zł
Cena netto	148,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUASSL1T0000001
Kod producenta	DN-170063
Kod EAN	4016032441342

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS Line-Interactive LED, 600VA/360W

Wysokowydajna ochrona domowych lub biurowych systemów komputerowych przed utratą i uszkodzeniem danych.

UPS Line-Interactive firmy DIGITUS posiadają kompaktowe rozmiary oraz gwarantują wysoką niezawodność i wydajność dzięki zastosowaniu sterowania mikroprocesorowego. Są łatwe w obsłudze oraz zapewniają skuteczne zabezpieczenie domowych lub biurowych systemów komputerowych przed utratą i uszkodzeniem danych. Cechy szczególne, takie jak zabezpieczenie przed przeciążeniem, wyładowaniem i przeładowaniem, funkcja zimnego startu oraz energooszczędność i akustyczny system alarmowy, to tylko niektóre zalety UPS Line-Interactive firmy DIGITUS.

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	8
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	6
Gniazda we/wy:	1 x USB (Type B)
Informacje o gwarancji:	Gwarancja producenta: 24 miesiące. Uwaga: Gwarancja na baterię wynosi 6 miesięcy.
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	360
Moc pozorna:	600 VA
Napięcie:	230
Pojemność akumulatora:	7
Porty zasilania we.:	Typ F Schuko
Porty zasilania wy.:	2 x typ C/F (Schuko)
Pozostałe parametry:	Zakres napięcia: 162-290 VAC Częstotliwość wejściowa: 50Hz/60Hz (automatyczne wykrywanie) Regulacja prądu zmiennego (tryb bateryjny): 10% Częstotliwość wyjściowa (Tryb bateryjny): 50 Hz 1% Kształt fali wyjściowej (tryb bateryjny): Symulowana sinusoida Standardowy czas ładowania: 6-8 godzin dla uzyskania 90% naładowania Alarmy dźwiękowe: tryb bateryjny (co 10 sekund), niski poziom baterii (co sekundę), przeciążenie (co 0,5 sekundy), usterka (dźwięk ciągły) Poziom hałasu: poniżej 40 dB Układ automatycznej

Typ obudowy:

Waga:

Wymagania środowiskowe:

Wymiary:

Zabezpieczenia / filtry:

regulacji napięcia sieciowego Boost and Back AVR

Automatyczny restart po wznowieniu zasilania sieciowego

Wyświetlacz LED

Desktop (PC/Switche)

4.35

Temperatura pracy: 0-40°C Wilgotność: do 95% (bez kondensacji)

142 x 101 x 298 mm (wysokość x szerokość x głębokość)

Przeciw przeładowaniu