

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-600va-360w-avr-p-24870.html>



Zasilacz awaryjny UPS Line-Interactive 600VA/360W AVR

Cena brutto	238,00 zł
Cena netto	193,50 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUASSL1Z0000001
Kod producenta	DN-170110
Kod EAN	4016032456575

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS Line-Interactive LED, 600VA/360W

Wysokowydajna ochrona domowych lub biurowych systemów komputerowych przed utratą i uszkodzeniem danych.

UPS Line-Interactive firmy DIGITUS posiadają kompaktowe rozmiary oraz gwarantują wysoką niezawodność i wydajność dzięki zastosowaniu sterowania mikroprocesorowego. Są łatwe w obsłudze oraz zapewniają skuteczne zabezpieczenie domowych lub biurowych systemów komputerowych przed utratą i uszkodzeniem danych. Cechy szczególne, takie jak zabezpieczenie przed przeciążeniem, wyładowaniem i przeładowaniem, funkcja zimnego startu oraz energooszczędność i akustyczny system alarmowy, to tylko niektóre zalety UPS Line-Interactive firmy DIGITUS.

Akcesoria w zestawie:	Wtyczka sieciowa Instrukcja
Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	8
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	6
Gniazda we/wy:	1 x RJ-45 LAN
Informacje o gwarancji:	Gwarancja producenta: 24 miesiące Uwaga: Gwarancja na baterię wynosi 6 miesięcy
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	360
Moc pozorna:	600 VA
Napięcie:	230
Pojemność akumulatora:	7
Porty zasilania we.:	Typ F Schuko
Porty zasilania wy.:	4 x typ C/F (Schuko)
Pozostałe parametry:	Wyświetlacz LED dla następujących funkcji: Zasilanie poprzez napięcie sieciowe / zasilanie poprzez napięcie akumulatorowe / komunikat o błędzie Akustyczny komunikat o błędzie dla następujących zdarzeń: Awaria zasilania (10 sek.) / niski poziom naładowania akumulatora (1 sek.) / przeciążenie (0,5 sek.) / błąd (sygnał ciągły) Automatyczny restart po przywróceniu napięcia Oprogramowanie do sterowania i monitorowania podłączonych urządzeń / funkcji UPS Pojemność: 600 VA / 360 W Napięcie wejściowe: 220 - 240 VAC Tolerancja napięcia wejściowego: 162 - 290 VAC Regulacja napięcia wyjściowego: +/- 10 % Zakres częstotliwości: 50 do 60 Hz (+/- 10 %) Forma fali: Symulowana fala sinusoidalna Desktop (PC/Switch)

Typ obudowy:

Waga:	4.5
Wymagania środowiskowe:	Temperatura pracy: 0 - 40°C Wilgotność robocza: 0 - 90 % (bez kondensacji)
Wymiary:	9 x 20,2 x 28,5 cm
Zabezpieczenia / filtry:	Nadmierne rozładowanie