

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-ups-monolith-1000va-600w-lcd-usb-p-25317.html>



Zasilacz awaryjny UPS MONOLITH | 1000VA | 600W | LCD | USB

Cena brutto	254,00 zł
Cena netto	206,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUQOLF2T0053953
Kod producenta	53953
Kod EAN	5901878539539

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS MONOLITH | 1000VA | 600W | LCD | USB

Zasilacz awaryjny UPS marki Qoltec, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera.

Wbudowany wyświetlacz LCD gwarantuje Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

Zasilacz UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi 6 godzin.

Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje:

- Automatyczna regulacja napięcia (AVR) to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem,
- Zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarcie oraz wysoką temperaturą,
- Port USB dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,
- Port RJ 45 zapewnia bezpieczeństwo przed przepięciem poprzez sieć LAN

Akcesoria w zestawie:	UPS z wbudowanym kablem zasilającym (1 x SCHUKO) 1.2 m
Architektura UPS-a:	Instrukcja obsługi
Czas ładowania:	line-interactive
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	6
Czas transferu (maks.):	3
Gniazda we/wy:	6
Kolor (wyliczeniowy):	2 x RJ-45 LAN
Liczba akumulatorów:	Czarny
Liczba faz na wejściu:	2
Moc pozorna:	1 (230V)
Napięcie:	1000 VA
Pojemność akumulatora:	12
Porty zasilania we.:	7
Porty zasilania wy.:	Wtyczka sieciowa
Pozostałe parametry:	2 x IEC-C13
	Moc: 600 W Kształt fali: zmodyfikowana fala sinusoidalna
	Zakres napięć: wejściowe: 140 Vac ~ 290 Vac (50 Hz 5 Hz)
	wyjściowe: Tryb akumulatora: 220 Vac ~ 230 Vac 5% (50 Hz -

Typ obudowy:
Waga:
Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:

60 Hz 1 Hz); tryb przewodowy: 220 Vac 10% (50 Hz - 60 Hz 1 Hz) Typ urządzenia obciążającego: komputer stacjonarny oraz inne urządzenia peryferyjne, terminale płatnicze, małe urządzenia zabezpieczające Zastosowanie: Centra przetwarzania danych Środowiska przemysłowe i produkcyjne Centra medyczne Zastosowanie w miejscach gdzie wymagana jest niezawodność działania Czas podtrzymania: 100W - 30 min. 200W - 15 min. 300W - 10 min. 500W - 2 min. 1000W - 0min.
Tower (UPS)
8
365 x 142 x 165 mm
Przeciwprzeciążeniowe