

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-ups-monolith-1200va-720w-lcd-usb-p-25318.html>



Zasilacz awaryjny UPS MONOLITH | 1200VA | 720W | LCD | USB

Cena brutto	305,00 zł
Cena netto	247,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUQOLF2T0053954
Kod producenta	53954
Kod EAN	5901878539546

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS MONOLITH | 1200VA | 720W | LCD | USB

Zasilacz awaryjny UPS marki Qoltec, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera.

Wbudowany wyświetlacz LCD gwarantuje Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

Zasilacz UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi 6 godzin.

Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje:

- Automatyczna regulacja napięcia (AVR) to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem,
- Zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarciem oraz wysoką temperaturą,
- Port USB dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,
- Port RJ 45 zapewnia bezpieczeństwo przed przepięciem poprzez sieć LAN

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:

Czas ładowania:

Czas podtrzymania (obciążenie 100%):

Czas transferu (maks.):

Gniazda we/wy:

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba akumulatorów:

Liczba faz na wejściu:

Moc pozorna:

Napięcie:

Pojemność akumulatora:

Porty zasilania we.:

Porty zasilania wy.:

Pozostałe parametry:

UPS z wbudowanym kablem zasilającym (1 x SCHUKO) 1.2 m

Instrukcja obsługi

line-interactive

6

3

6

2 x RJ-45 LAN

Czarny

2

1 (230V)

1200 VA

12

7

Wtyczka sieciowa

1 x typ C/F (Schuko)

Moc: 720 W Kształt fali: zmodyfikowana fala sinusoidalna

Zakres napięć: Wejściowe: 140 Vac ~ 290 Vac (50 Hz 5 Hz)

Tryb akumulatora: 220 Vac ~ 230 Vac 5% (50 Hz - 60 Hz 1 Hz);

Typ obudowy:
Waga:
Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:

tryb przewodowy: 220 Vac 10% (50 Hz - 60 Hz 1 Hz) Typ
urządzenia obciążającego: komputery, serwery Zastosowanie:
Centra przetwarzania danych Środowiska przemysłowe i
produkcyjne Centra medyczne Zastosowanie w miejscach
gdzie wymagana jest niezawodność działania Czas
podtrzymania: 100W - 40 min. 200W - 19 min. 300W - 11 min.
500W - 5 min. 1000W - 0 min.
Tower (UPS)
9.6
140 x 370 x 165 mm
Spadek napięcia