

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-ups-monolith-2000va-1200w-lcd-usb-p-25320.html>



Zasilacz awaryjny UPS | MONOLITH | 2000VA | 1200W | LCD | USB

Cena brutto	745,00 zł
Cena netto	605,69 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUQOLF2T0053956
Kod producenta	53956
Kod EAN	5901878539560

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS | MONOLITH | 2000VA | 1200W | LCD | USB

Zasilacz awaryjny UPS marki Qoltec, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera.

Wbudowany wyświetlacz LCD gwarantuje Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

Zasilacz UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi 6 godzin.

- Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje:
- automatyczna regulacja napięcia (AVR) to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem,
 - zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarcie oraz wysoką temperaturą,
 - port USB dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,
 - port RJ 45 zapewnia bezpieczeństwo przed przepięciem poprzez sieć LAN

Akcesoria w zestawie:	UPS z wbudowanym kablem zasilającym (1 x FRENCH) 1.2 m Instrukcja obsługi line-interactive 6 2 x RJ-45 LAN Czarny 2 1 (230V) 2000 VA 12 9 Wtyczka sieciowa 1 x IEC 60309 (IEC 309) Moc: 1200 W Kształt fali: zmodyfikowana fala sinusoidalna Zakres napięć: wejściowe: 140 Vac ~ 290 Vac (50 Hz 5 Hz) wyjściowe: tryb akumulatora: 220 Vac ~ 230 Vac 5% (50 Hz - 60 Hz 1 Hz); tryb przewodowy: 220 Vac 10% (50 Hz - 60 Hz 1 Hz) Typ urządzenia obciążającego: komputery, serwery
Architektura UPS-a:	
Czas ładowania:	
Gniazda we/wy:	
Kolor (wyliczeniowy):	
Liczba akumulatorów:	
Liczba faz na wejściu:	
Moc pozorna:	
Napięcie:	
Pojemność akumulatora:	
Porty zasilania we.:	
Porty zasilania wy.:	
Pozostałe parametry:	

Typ obudowy:

Waga:

Wymiary:

Zabezpieczenia / filtry:

Zastosowanie: Centra przetwarzania danych Środowiska przemysłowe i produkcyjne Centra medyczne Zastosowanie w miejscach gdzie wymagana jest niezawodność działania Czas podtrzymania: 100W - 55 min. 200W - 30 min. 300W - 15 min. 500W - 6 min. 1000W - 1 min.

Tower (UPS)

11.3

370 x 135 x 165 mm

Spadek napięcia