

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-ups-on-line-6000va-rtg-e-pfi-vfi-6000-rtge-pfi-p-25276.html>

Zasilacz awaryjny UPS ON-LINE 6000VA RTG E PFI VFI 6000 RTGE PFI



Cena brutto	4 393,00 zł
Cena netto	3 571,54 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRO3R0000010
Kod producenta	VFI 6000 RTGE PF1
Kod EAN	4260074980318

Opis produktu

UPS RACK POWERWALKER VFI 6000 RTGE PF1 ON-LINE 6000VA 2X IEC C13 USB-B RS-232 3U

Seria PowerWalker VFI 6000-10000 RTG jest profesjonalnym rozwiązaniem rackowym w technologii online dla wymagających zastosowań w branży IT. UPS nie posiada akumulatorów. Zasilacz awaryjny kompatybilny z modulem Battery Pack 16x12V.

Dzięki podwójnej konwersji (AC/DC/AC) UPS oferuje najlepsze zabezpieczenie czułych urządzeń. Dodatkowo funkcjonalność jest rozszerzona o możliwość komunikacji poprzez USB ze wsparciem HID i karty rozszerzeń jak np SNMP.

- Technologia podwójnej konwersji energii ze współczynnikiem mocy 1.0
- Port USB z funkcją Human Interface Device (HID) - nie wymaga instalacji sterowników
- Wysoka wydajność (> 95%), oszczędne rozwiązanie z długim czasem podtrzymania w niskiej cenie
- 3 stopniowa topologia falownika ze zwiększoną wydajnością
- Równoległa praca do 3 urządzeń

Architektura UPS-a:	on-line
Funkcje specjalne:	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Gniazda we/wy:	1 x RS-232 (COM)
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Kształt napięcia wyjściowego:	Pełna sinusoida
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	6000
Moc pozorna:	6 kVA
Oprogramowanie:	WinPower
Porty zasilania we.:	Terminal
Porty zasilania wy.:	2 x IEC-C13
Pozostałe parametry:	Technologia wykonania: VFI PowerFactor: 1 Napięcie szeregu baterii: 192 V Poziom hałas: 55 dB Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10, MAC, Linux Rozmiar: 19" Wysokość teleinformatyczna: 3 U Minimalna głębokość szafy 19": 800 Rack (Switch/UPS)
Typ obudowy:	13
Waga:	Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C Zalecana wilgotność otoczenia: 0 - 95 %
Wymagania środowiskowe:	573 x 438 x 86 mm
Wymiary:	Przeciwprzepięciowe
Zabezpieczenia / filtry:	