

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-ups-powerline-rt-plus-6000-p-25055.html>

Zasilacz awaryjny UPS POWERLINE RT Plus 6000

Cena brutto	5 809,00 zł
Cena netto	4 722,76 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUEVEO3UPLRTP06
Kod producenta	T/PWPLRT-116K00/00
Kod EAN	5907683605995

Opis produktu

POWERLINE RT PLUS 6 - 10 kVA to najnowsza seria zasilaczy UPS, skonstruowanych w topologii podwójnej konwersji (VFI), w których wyjściowa moc czynna osiąga wartość mocy pozornej. Zasilacze te przeznaczone są dla: serwerów, urządzeń telekomunikacyjnych, centrów danych oraz infrastruktury IT w celu zapewnienia ochrony podłączonych urządzeń przed problemami występującymi w sieci zasilającej, takimi jak przerwy w dostawie energii elektrycznej, wzrosty i zapady napięcia, przepięcia oraz zakłócenia harmoniczne.

Zasilacze wyposażone zostały w rozbudowany system komunikacji poprzez kartę zarządzającą, interfejs komunikacyjny RS232 oraz USB HID, który umożliwia współpracę UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania. Dzięki wbudowanym stykom bezpotencjałowym (1 - wejściowy, 1 - wyjściowy) istnieje możliwość zdalnego sterowania zasilaczem oraz sygnalizacji określonych jego stanów pracy. Zasilacze POWERLINE RT PLUS 6-10 kVA nie posiadają wewnętrznych akumulatorów - w celu zapewnienia awaryjnego podtrzymania zasilania wymagany jest przynajmniej 1 moduł baterijny.

CHARAKTERYSTYKA

- Wyjściowa moc czynna równa mocy pozornej (PF=1)!
- Obudowa Rack / Tower z graficznym wyświetlaczem LCD
- Tryb ECO
- EPO (Emergency Power Off)
- Możliwość zarządzania gniazdami wyjściowymi (1 sekcja - dostępne po podłączeniu do zasilacza PDU)
- Funkcja Start-on-battery (Zimny start) umożliwia uruchomienie UPS przy braku napięcia z sieci
- Prąd ładowania konfigurowalny z poziomu LCD (od 1 A do 4 A)
- Możliwość zwiększenia liczby gniazd wyjściowych poprzez podłączenie do zasilacza PDU
- Możliwość podłączenia do 6 szt. modułów bateryjnych
- Praca równoległa do 3 jednostek

KOMUNIKACJA

- Styki bezpotencjałowe w standardzie (wejściowe (1), wyjściowe (1))
- Interfejs komunikacyjny USB HID, RS232
- Sieciowa karta zarządzająca SNMP

Architektura UPS-a:

Gniazda we/wy:

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba faz na wejściu:

Moc czynna (W):

Moc pozorna:

Oprogramowanie:

on-line

1 x RS-232 (COM)

Czarny

1 (230V)

6000

6 kVA

PowerSoft Professional

Porty zasilania we.:
Porty zasilania wy.:
Typ obudowy:
Waga:
Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:

Zaciski wejściowe
Zaciski wyjściowe
Tower (UPS)
13.3
86 (2U) x 438 x 573mm
Przeciwzwarceniowe