

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-ups-powerwalker-line-interactive-600va-scl-2xschuko-230v-rj11-45-in-out-usb-lc-p-25129.html>



Zasilacz awaryjny UPS
POWERWALKER LINE-
INTERACTIVE 600VA SCL
2XSCHUKO 230V, RJ11/ 45
IN/OUT, USB, LCD

Cena brutto	369,00 zł
Cena netto	300,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRL1T0000004
Kod producenta	VI 600 SCL
Kod EAN	4260074982114

Opis produktu

- Seria PowerWalker VI 600-2000 SCL oferuje proste rozwiązanie dla komputerów i do innych zastosowań domowych.
- Urządzenie dostępne jest z gniaздkami schuko, francuskimi i brytyjskimi oraz posiada kontrolowany mikroprocesorowo automatyczny regulator napięcia, który stabilizuje napięcie do bezpiecznego przedziału poprzez tryby wzmocnienia lub osłabienia napięcia.
- Wszystkie modele z tej serii mogą być włączane bezpośrednio z baterii (funkcja zimnego startu) oraz wewnętrzne baterie mogą być ładowane w trybie czuwania.
- Komunikacja odbywa się za pomocą portu USB, który umożliwia monitorowanie i kontrolowanie urządzenia.
- Prawdziwa seria ekonomiczna line-interactive
- Kompaktowe wymiary oraz wysoka wydajność dla zastosowań domowych
- Mały wpływ oddziaływania na środowisko: bez CD, kabla USB w kartonie
- Dostępny z wyjściami francuskimi, schuko, UK

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	4
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	0.1
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	6
Czas transferu (maks.):	6
Funkcje specjalne:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Gniazda we/wy:	1 x USB (Type B)
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	360
Moc pozorna:	600 VA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	ViewPower
Pojemność akumulatora:	7
Porty zasilania we.:	Typ F Schuko
Porty zasilania wy.:	2 x typ C/F (Schuko)
Typ obudowy:	Desktop (PC/Switch)
Waga:	4.2
Wymagania środowiskowe:	Zalecana temperatura otoczenia 0 - 40 stopni Celsjusza

Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:

Zalecana wilgotność otoczenia 0 - 90 %
Długość 279 mm Szerokość 101 mm Wysokość 142 mm
Przeciwprzepięciowe