

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-ups-powerwalker-line-interactive-800va-scl-2x-pl-230v-rj11-45-in-out-usb-lcd-p-25131.html>



Zasilacz awaryjny UPS POWERWALKER LINE- INTERACTIVE 800VA SCL 2X PL 230V, RJ11/45 IN/OUT, USB, LCD

Cena brutto	422,00 zł
Cena netto	343,09 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRL1T0000006
Kod producenta	VI 800 SCL FR
Kod EAN	4260074982190

Opis produktu

- Seria PowerWalker VI 600-3000 SCL oferuje proste rozwiązanie dla komputerów i do innych zastosowań domowych.
- Urządzenie dostępne jest z gniaздkami schuko, francuskimi i brytyjskimi oraz posiada kontrolowany mikroprocesorowo automatyczny regulator napięcia, który stabilizuje napięcie do bezpiecznego przedziału poprzez tryby wzmocnienia lub osłabienia napięcia.
- Wszystkie modele z tej serii mogą być włączane bezpośrednio z baterii (funkcja zimnego startu) oraz wewnętrzne baterie mogą być ładowane w trybie czuwania.
- Komunikacja odbywa się za pomocą portu USB, który umożliwia monitorowanie i kontrolowanie urządzenia.
- Prawdziwa seria ekonomiczna line-interactive
- Kompaktowe wymiary oraz wysoka wydajność dla zastosowań domowych
- Mały wpływ oddziaływania na środowisko: bez CD, kabla USB w kartonie
- Dostępny z wyjściami francuskimi, schuko, UK

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	4
Czas transferu (maks.):	6
Funkcje specjalne:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Gniazda we/wy:	2 x RJ-11/RJ-45
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	480
Moc pozorna:	800 VA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	ViewPower
Pojemność akumulatora:	9
Porty zasilania we.:	Typ F Schuko
Porty zasilania wy.:	2 x typ C/F (Schuko)
Typ obudowy:	Desktop (PC/Switche)
Waga:	5
Wymagania środowiskowe:	Zalecana temperatura otoczenia 0 - 40 stopni Celsjusza Zalecana wilgotność otoczenia 0 - 90 %
Wymiary:	Długość 300 mm Szerokość 101 mm Wysokość 142 mm

Zabezpieczenia / filtry:

Przeciwprzepięciowe