

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-ups-sinline-1200va-780w-l-inter-hid-p-25036.html>



Zasilacz awaryjny UPS SINLINE 1200VA/780W L-inter. HID

Cena brutto	1 688,00 zł
Cena netto	1 372,36 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUEVEL2TSL12HID
Kod producenta	W/SL00TO-001K20/07
Kod EAN	5907683606527

Opis produktu

Generacja zasilaczy serii SINLINE USB HID umożliwia pełną ochronę zasilania zaawansowanych serwerów jedno i wieloprocessorowych, komputerów PC, terminali komputerowych oraz małych i średnich sieci.

- Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający) - umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki bez użycia akumulatorów.
- System Clear Digital Sinus (CDS) - umożliwia generację na wyjściu zasilacza UPS napięcia o czystym, sinusoidalnym kształcie przy pracy bateryjnej.
- System Cool Battery Charging (CBC) - szybki i sprawny układ ładowania, który powoduje skrócenie czasu ładowania oraz wydłużenie okresu eksploatacji akumulatora zasilacza awaryjnego.
- Zabezpieczenia przeciążeniowe, przeciwzwarceniowe, przeciwprzepięciowe, przed nieprawidłowym podłączeniem.
- Filtr sieci LAN (1 Gbit/s) umożliwia zabezpieczenie karty sieciowej przed skutkami oddziaływania przepięć.
- Interfejs komunikacyjny USB HID zgodny z HID Power Devices możliwość współpracy UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania (zasilacz widoczny w systemie jako bateria).
- Zimny start - możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączenia do sieci zasilającej
- Sygnalizacja akustyczno-optyczna
- Rozszerzone progi przełączania (możliwe do ustawienia za pomocą oprogramowania PowerSoft) o następujących wartościach:
 - sieć - ups: ~145V - ~280V +/- 2%
 - ups - sieć: ~150V - ~275V +/- 2%
- PowerSoft Professional bezpłatne oprogramowanie monitorujące - zarządzające pracą zasilaczy
- Zaawansowana konfiguracja zdarzeń - możliwość tworzenia reguł uwarunkowanych od trybów pracy zasilacza, komunikatów oraz alarmów.
- Opóźnienie przed ponownym załączeniem wyjścia zasilacza (wykorzystywane z opcją ponownego załączenia komputerów w systemach BIOS)

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	7
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	4.5
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	3
Gniazda we/wy:	1 x USB (Type B)
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	2
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	780
Moc pozorna:	1200 VA
Oprogramowanie:	PowerSoft Professional
Pojemność akumulatora:	7

Porty zasilania we.:	Typ F Schuko
Porty zasilania wy.:	4 x typ C/F (Schuko)
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	14.5
Wymiary:	19 x 16.5 x 48 cm
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwzwarceniowe