

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-ups-sinline-3000va-1950w-l-inter-hid-p-25039.html>



Zasilacz awaryjny UPS SINLINE 3000VA/1950W L-inter. HID

Cena brutto	2 660,00 zł
Cena netto	2 162,60 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUEVEL2TSL30HID
Kod producenta	W/SL00TO-003K00/07
Kod EAN	5907683606558

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS EVER SINLINE 3000 Tower

Generacja zasilaczy serii SINLINE umożliwia pełną ochronę zasilania zaawansowanych serwerów jedno i wieloprocesorowych, komputerów PC, terminali komputerowych oraz małych i średnich sieci.

Charakterystyka:

- Interfejs komunikacyjny USB
- AVR - układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego
- Filtr LAN
- PowerSoft Professional - oprogramowanie monitorujące gwarantujące pełną kontrolę stanowisk komputerowych

Seria SINLINE wyposażona jest w unikalne, opracowane przez inżynierów EVER, systemy:

- CDS - Clear Digital Sinus - umożliwia generację na wyjściu zasilacza UPS napięcia o czystym, sinusoidalnym kształcie przy pracy bateryjnej
- CBC - Cool Battery Charging - szybki i sprawny układ ładowania, który powoduje skrócenie czasu ładowania oraz wydłużenie okresu eksploatacji akumulatora zasilacza awaryjnego

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	7
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	3
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	3
Funkcje specjalne:	CDS - Clear Digital Sinus CBC - Cool Battery Charging
Gniazda we/wy:	2 x RJ-45 LAN
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	4
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	1950
Moc pozorna:	3000 VA
Napięcie:	230
Pojemność akumulatora:	7
Porty zasilania we.:	Wtyczka sieciowa
Pozostałe parametry:	Przyłącza wyjściowe: 4 x PN-E-93201 Stopień ochrony: IP20
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	26
Wymagania środowiskowe:	Środowisko pracy: pomieszczenia o niskim poziomie zanieczyszczeń Temperatura pracy i przechowywania: 0 - 40 °C Wilgotność względna w czasie pracy / przechowywania: 20 - 80 % / 20 - 95 % (bez kondensacji) Wysokość n.p.m.: do 1000

Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:

m
190 x 165 x 575 mm
Przeciwprzeciążeniowe