

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-vfi-10000-ict-iot-3-3-bi-on-line-10kva-terminal-r1-45-usb-b-rs-232-3-fazowy-epo-p-25305.html>



Zasilacz awaryjny VFI 10000 ICT IOT 3/3 BI On-line 10KVA terminal R1-45 USB-B RS-232 3-fazowy epo

Cena brutto	25 265,00 zł
Cena netto	20 540,65 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRO3T3F00023
Kod producenta	VFI 10000 ICT IOT 3/3 BI PF1
Kod EAN	4260074983258

Opis produktu

Zasilacz awaryjny VFI 10000 ICT IOT 3/3 BI On-line 10KVA terminal R1-45 USB-B RS-232 3-fazowy epo

Seria PowerWalker VFI 1-20K ICT/ICR IoT to kolejna generacja zasilaczy UPS IoT, oferująca intuicyjną aplikację WinPower View do zdalnego monitorowania za pośrednictwem chmury. Zasilacz UPS można szybko skonfigurować i jest on łatwy w utrzymaniu. Zapewnia możliwość przeglądu statusu pracy i natychmiastowego rozwiązywania problemów niezależnie od czasu i miejsca.

Dane są przesyłane do chmury za pośrednictwem portu Ethernet (RJ-45) lub adaptera bezprzewodowego; wszystkie modele ICT/ICR IoT mają port Ethernet (RJ-45) na tylnym panelu. Monitorowanie oparte na chmurze zwiększa dostępność i jakość tradycyjnego monitorowania, jednocześnie umożliwiając redukcję kosztów, skalowalność i analizę trendów.

Ta seria zasilaczy UPS wykorzystuje technologię podwójnej konwersji i charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem mocy PF=1.0, zapewniając stabilność pracy urządzeń o znaczeniu krytycznym i dostarczając moc wyjściową bez zakłóceń do wrażliwych odbiorników. Wiele dodatkowych akcesoriów, takich jak zewnętrzne zestawy akumulatorów, karty komunikacyjne i adapter WLAN, zwiększa funkcjonalność zasilaczy UPS. Seria jest dostępna jako: Online 1/1, Online 3/1 oraz Online 3/3.

Bądź na bieżąco ze swoim UPS zawsze i wszędzie!

Architektura UPS-a:	on-line
Czas ładowania:	3
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	3.7
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	10
Czas transferu (maks.):	10
Gniazda we/wy:	1 x RS-232 (COM)
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Kształt napięcia wyjściowego:	Pełna sinusoida
Liczba faz na wejściu:	3 (400V)
Moc czynna (W):	10000
Moc pozorna:	10 kVA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	WinPower
Pojemność akumulatora:	9
Porty zasilania we.:	Terminal
Porty zasilania wy.:	1 x Terminal

Pozostałe parametry:

Typ obudowy:

Video:

Wymagania środowiskowe:

Wymiary:

Zabezpieczenia / filtry:

Sprawność urządzenia: 95 % Czas podtrzymania przy 50%
obciążeniu: 8.7 min Zakres napięcia wejściowego: 190 - 520 V
Zakres częstotliwości wejściowej: 40 - 70 Hz Regulacja
częstotliwości wejściowej: +/- 0,1 Hz
Tower (UPS)
Filmik techniczny dla rozwiązań trójfazowych
Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C Zalecana
wilgotność otoczenia: 0 - 95 %
805 x 633 x 300 mm
Przeciwprzepięciowe