

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-awaryjny-vfi-20000-ict-iot-3-3-bi-on-line-20kva-terminal-r1-45-usb-b-rs-232-3-fazowy-epo-p-25304.html>



## Zasilacz awaryjny VFI 20000 ICT IOT 3/3 BI On-line 20KVA terminal R1-45 USB-B RS-232 3-fazowy epo

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>34 310,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>27 894,31 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                   |
| Numer katalogowy | <b>1AUPWRO3T3F00022</b>             |
| Kod producenta   | <b>VFI 20000 ICT IOT 3/3 BI PF1</b> |
| Kod EAN          | <b>4260074983340</b>                |

### Opis produktu

#### Zasilacz awaryjny VFI 20000 ICT IOT 3/3 BI On-line 20KVA terminal R1-45 USB-B RS-232 3-fazowy epo

Seria PowerWalker VFI 1-20K ICT/ICR IoT to kolejna generacja zasilaczy UPS IoT, oferująca intuicyjną aplikację WinPower View do zdalnego monitorowania za pośrednictwem chmury. Zasilacz UPS można szybko skonfigurować i jest on łatwy w utrzymaniu. Zapewnia możliwość przeglądu statusu pracy i natychmiastowego rozwiązywania problemów niezależnie od czasu i miejsca.

Dane są przesyłane do chmury za pośrednictwem portu Ethernet (RJ-45) lub adaptera bezprzewodowego; wszystkie modele ICT/ICR IoT mają port Ethernet (RJ-45) na tylnym panelu. Monitorowanie oparte na chmurze zwiększa dostępność i jakość tradycyjnego monitorowania, jednocześnie umożliwiając redukcję kosztów, skalowalność i analizę trendów.

Ta seria zasilaczy UPS wykorzystuje technologię podwójnej konwersji i charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem mocy PF=1.0, zapewniając stabilność pracy urządzeń o znaczeniu krytycznym i dostarczając moc wyjściową bez zakłóceń do wrażliwych odbiorników. Wiele dodatkowych akcesoriów, takich jak zewnętrzne zestawy akumulatorów, karty komunikacyjne i adapter WLAN, zwiększa funkcjonalność zasilaczy UPS. Seria jest dostępna jako: Online 1/1, Online 3/1 oraz Online 3/3.

Bądź na bieżąco ze swoim UPS zawsze i wszędzie!

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Architektura UPS-a:                       | on-line          |
| Czas ładowania:                           | 3                |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%):      | 3.82             |
| Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time): | 10               |
| Czas transferu (maks.):                   | 10               |
| Gniazda we/wy:                            | 1 x RS-232 (COM) |
| Kolor (wyliczeniowy):                     | Czarny           |
| Kształt napięcia wyjściowego:             | Pełna sinusoida  |
| Liczba akumulatorów:                      | 40               |
| Liczba faz na wejściu:                    | 3 (400V)         |
| Moc czynna (W):                           | 20000            |
| Moc pozorna:                              | 20 kVA           |
| Napięcie:                                 | 12               |
| Oprogramowanie:                           | WinPower         |
| Pojemność akumulatora:                    | 9                |
| Porty zasilania we.:                      | Terminal         |

---

Porty zasilania wy.:  
Pozostałe parametry:

Typ obudowy:  
Video:  
Waga:  
Wymagania środowiskowe:

Wymiary:  
Zabezpieczenia / filtry:

1 x Terminal  
Zakres napięcia wejściowego: 190 - 520 V Zakres  
częstotliwości wejściowej: 40 - 70 Hz Regulacja częstotliwości  
wejściowej: +/- 0,1 Hz Zakres napięcia wyjściowego: 220 - 415  
V Częstotliwość wyjściowa: 70 Hz Regulacja napięcia  
wyjściowego: +/- 1 %  
Tower (UPS)  
Filmik techniczny dla rozwiązań trójfazowych  
150  
Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C Zalecana  
wilgotność otoczenia: 0 - 95 %  
805 x 633 x 300 mm  
Przeciwprzepięciowe