

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-line-interactive-2000va-scl-4x-schuko-230v-rj11-45-in-out-usb-lcd-p-25175.html>



Zasilacz Line-Interactive 2000VA SCL 4X SCHUKO 230V, RJ11/45 IN/OUT, USB, LCD

Cena brutto	982,00 zł
Cena netto	798,37 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRL2T0000007
Kod producenta	VI 2000 SCL
Kod EAN	4260074982152

Opis produktu

Seria PowerWalker VI 600-3000 SCL oferuje proste rozwiązanie dla komputerów i do innych zastosowań domowych. Urządzenie dostępne jest z gniaздkami schuko, francuskimi i brytyjskimi oraz posiada kontrolowany mikroprocesorowo automatyczny regulator napięcia, który stabilizuje napięcie do bezpiecznego przedziału poprzez tryby wzmocnienia lub osłabienia napięcia.

Wszystkie modele z tej serii mogą być włączane bezpośrednio z baterii (funkcja zimnego startu) oraz wewnętrzne baterie mogą być ładowane w trybie czuwania. Komunikacja odbywa się za pomocą portu USB, który umożliwia monitorowanie i kontrolowanie urządzenia. Oprogramowanie zarządzające ViewPower jest dostępne do pobrania z naszej strony internetowej: www.powerwalker.com.

- Prawdziwa seria ekonomiczna line-interactive
- Kompaktowe wymiary oraz wysoka wydajność dla zastosowań domowych
- Mały wpływ oddziaływania na środowisko: bez CD, kabla USB w kartonie
- Dostępny z wyjściami francuskimi, schuko, UK

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	6
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	0.6
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	6
Czas transferu (maks.):	6
Gniazda we/wy:	1 x USB (Type B)
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	2
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	1200
Moc pozorna:	2000 VA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	ViewPower
Pojemność akumulatora:	9
Porty zasilania we.:	Wtyczka sieciowa
Porty zasilania wy.:	4 x typ C/F (Schuko)
Pozostałe parametry:	Obsługiwane systemy operacyjne: Linux MAC Windows 7 Windows 7 64bit Windows 8 Windows 8 64bit Windows Vista Windows Vista 64bit Windows XP Windows 10 Windows 10 64bit Desktop (PC/Switches) 10.6
Typ obudowy:	
Waga:	

Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:

Długość: 320 mm Szerokość: 130 mm Wysokość: 182 mm
Przeciwprzepięciowe